

Potencjometr Ex

HOME > KATEGORIE > KASETY, PRZYCISKI I PANELE STERUJĄCE EX > POTENCJOMETR EX

Wysokojakościowe komponenty sygnalizacyjne są niezbędne podczas montażu panelowego. W tej grupie produktów można znaleźć m.in. lampki sygnalizacyjne, amperomierze, etykiety, łączniki krzywkowe, przyciski, łączniki sterujące, a także wiele innych. Istnieje możliwość doraźnego podłączenia do elementów wskaźnikowych lub sterujących (montaż w ściankach o grubości maksymalnej 5 mm).

PODSTAWOWE DANE:

- Pierścień zatraskowy do szybkiego montażu
- Kompletna certyfikacja wbudowanych komponentów
- Różnorodne zaciski przyłączeniowe
- Wymiar standardowego elementu roboczego Ø 30,5 mm

DANE TECHNICZNE:

- Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX) D II 2G Ex ed IIC T6 / D I M 2 Ex de I
- Certyfikat badania typu WE PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia -20°C do +40°C / -55°C do +55°C (opcja)
- Napięcie znamionowe do 250 V AC
- Pobór mocy max. 1 W
- Zakres rezystancji 100-10000 Ω
- Tolerancja ± 20 %
- Zaciski przyłączeniowe 2 x 2,5 mm²
- Stopień ochrony wg EN 60529 P66)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) około 59 x 31 x 45 mm
- Waga 0,15 kg
- Sposób montażu Ø 30,5 mm otwór montażowy
- Kolor obudowy szary
- Kąt obrotu 270°
- Skala 0-100%

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Karta katalogowa [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Opis

Nr katalogowy

1	Potencjometr	5.GHG 418 8131
2	Pokrywa ochronna, zgodna z IP66	5.GHG 410 1939 R0002

