

Przełącznik mocy Seria 66

HOME > KATEGORIE > PRZEKAZNIKI EX > PRZEKAZNIK MOCY SERIA 66

Seria 66 obejmuje przełączniki mocy 30A

Funkcje i cechy (w zależności od Typu):

- Cewki AC i DC,
- Dostępne wykonanie ATEX (EX nC),
- Montaż na płytce drukowanej lub na panel do złączek typu Faston 250,
- Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm, 6 kV (1.2/50 μ s).

PRODUCENT

Finder

ZASTOSOWANIE

- Zakłady chemiczne petrochemiczne i farmaceutyczne
- Stacje benzynowe, garaże i obszary podziemne
- Kabiny natryskowe (ciecze)
- Elektrownie gazowe
- Rozlewnie gazu

DANE OGÓLNE

Seria 66:

Konfiguracja styków:

2P - 25 A (25 A - Zwierny, 10 A - Rozwierny) /250(440) V AC,
2Z - 25 A / 250(440) V AC. Przełącznik występuje w wielu wersjach:

- styki przełączne lub zwierny,
- montaż panelowy - złącza Faston 250,
- montaż w PCB - podwójne piny,
- montaż w PCB - podwójne piny i dystans 5mm od PCB,
- adapter do montażu przełącznika na szynie DIN 35,
- zwiększona przerwa zestykowa $\geq 1,5$ mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Karta katalogowa Seria 66 Kliknij aby pobrać](#)

 [EPTI 17 ATEX 0299 U Kliknij aby pobrać](#)

 [Deklaracja zgodności Kliknij aby pobrać](#)

Przełącznik mocy ATEX seria 66

Lp.	Kod katalogowy	Napięcie cewki	Montaż
1	66.22.8.006.0003	6 V AC	PCB
2	66.22.8.012.0003	12 V AC	PCB
3	66.22.8.024.0003	24 V AC	PCB
4	66.22.8.110.0003	110 V AC	PCB
5	66.22.8.120.0003	120 V AC	PCB
6	66.22.8.230.0003	230 V AC	PCB
7	66.22.8.240.0003	240 V AC	PCB
8	66.22.9.006.0003	6 V DC	PCB
9	66.22.9.009.0003	9 V DC	PCB
10	66.22.9.012.0003	12 V DC	PCB
11	66.22.9.024.0003	24 V DC	PCB
12	66.22.9.110.0003	110 V DC	PCB
13	66.22.9.125.0003	125 V DC	PCB
14	66.82.8.006.0003	6 V AC	Panelowy Faston 250
15	66.82.8.012.0003	12 V AC	Panelowy Faston 250
16	66.82.8.024.0003	24 V AC	Panelowy Faston 250
17	66.82.8.110.0003	110 V AC	Panelowy Faston 250
18	66.82.8.120.0003	120 V AC	Panelowy Faston 250
19	66.82.8.230.0003	230 V AC	Panelowy Faston 250
20	66.82.8.240.0003	240 V AC	Panelowy Faston 250
21	66.82.9.006.0003	6 V DC	Panelowy Faston 250
22	66.82.9.009.0003	9 V DC	Panelowy Faston 250
23	66.82.9.012.0003	12 V DC	Panelowy Faston 250
24	66.82.9.024.0003	24 V DC	Panelowy Faston 250
25	66.82.9.110.0003	110 V DC	Panelowy Faston 250
26	66.82.9.125.0003	125 V DC	Panelowy Faston 250

Przełącznik interfejsowy czasowy serii 39