

## PS IP 55 - Panel de control

HOME > KATEGORIE > ARMARIOS DE MANDO > PS IP 55 - PANEL DE CONTROL

PS - es una carcasa para montaje en suelo, con tapa superior practicable, que permite montaje de aparatos electro-técnicos.

Tipo	Clase de corrosión	Material / descripción complementaria	Capa
PSA	C2	chapa de acero / parte posterior desmontable, sin suplemento superior,	RAL7035
PSB	C2	chapa de acero / parte posterior fija, sin suplemento superior,	RAL7035
PSC	C2	chapa de acero / parte posterior desmontable, con suplemento superior,	RAL7035
PSD	C2	chapa de acero / parte posterior fija, con suplemento superior,	RAL7035

### INFORMACIONES GENERALES:

- Estanqueidad sg. código IP: 55
- Resistencia a golpes sg. código IK: 10
- Rango de temperatura de trabajo: desde -40 hasta +80 °C

### DATOS BÁSICOS:

- Carcasa: tipo monobloque, soldadura estanca
- Tapa superior: con actuadores de gas que mantienen la posición abierta.
- Cierre: puerta con bisagras, apertura de 105°, posibilidad de modificar sentido de apertura por propios medios.
- Las carcasas con ancho desde 1000 mm cuentan con puerta de doble hoja.
- Placa de montaje: cada variante se fabrica con chapa cincada de 2 mm de gros. montada sobre soportes perforados, con posibilidad de ajuste en toda la profundidad de carcasa.
- Salida de cables: en el fondo hay un prensaestopas - su tamaño depende del ancho de la carcasa.
- Toma de tierra: en las puertas y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra.
- Otros: las puertas cuentan con refuerzo interior con perfiles Z perforados, que facilitan el montaje de elementos complementarios.

### OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

- Incremento de rango de temperatura desde -50 hasta +120 °C
- Dimensiones atípicas

- Perforaciones en puertas, carcasa o placa de montaje
- Pintado con cualquier color sg. gama RAL

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





## DOKUMENTY

 [Hoja de catálogo Kliknij aby pobrać](#)

 [Declaración de conformidad para productos Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

## La tabla a continuación contiene carcاسas con placas de montaje

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Referencia PSA	Referencia PSB
1	600 × 975 × 400 / 500	180-001	181-001
2	800 × 975 × 400 / 500	180-002	181-002
3	1000 × 975 × 400 / 500	180-003	181-003
4	1200 × 975 × 400 / 500	180-004	181-004
5	1400 × 975 × 400 / 500	180-005	181-005
6	1600 × 975 × 400 / 500	180-006	181-006

## La tabla a continuación contiene carcاسas con placas de montaje

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Referencia PSC	Referencia PSD
1	600 × 1200 × 710 / 952	182-001	183-001
2	800 × 1200 × 710 / 952	182-002	183-002
3	1000 × 1200 × 710 / 952	182-003	183-003
4	1200 × 1200 × 710 / 952	182-004	183-004
5	1400 × 1200 × 710 / 952	182-005	183-005
6	1600 × 1200 × 710 / 952	182-006	183-006