

PS IP 55 - Pulpit sterowniczy

HOME > KATEGORIE > SZAFY STEROWNICZE > PS IP 55 - PULPIT STEROWNICZY

PS - Pulpit sterowniczy jest to obudowa stojąca, posiadająca otwieraną górną klapę, na której możliwy jest montaż aparatury elektrotechnicznej.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
PSA	C2	blacha stalowa / zdejmowane plecy; bez nadstawki	RAL7035
PSB	C2	blacha stalowa / plecy stałe; bez nadstawki	RAL7035
PSC	C2	blacha stalowa / zdejmowane plecy; z nadstawką	RAL7035
PSD	C2	blacha stalowa / plecy stałe; z nadstawką	RAL7035

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 55
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -40 do +80 °C

PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany
- Pokrywa: z zamontowanymi siłownikami gazowymi, które utrzymują ją w otwartej pozycji
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi
- Obudowy od szerokości 1000 mm posiadają dwuskrzydłowe drzwi
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm; montowana na perforowanych wspornikach z możliwością regulacji na całej głębokości obudowy
- Wprowadzanie kabli: w dnie znajduje się przepust kablowy, wymiary zależy od szerokości danej obudowy
- Uziemienie: w drzwiach i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające
- Inne: drzwi posiadają wewnętrzne usztywnienie wykonane z perforowanych zetowników, ułatwiające montowanie dodatkowych elementów

DODATKOWE OPCJE:

- Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od -50 do +120 °C

- Nietypowe wymiary
- Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL


GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI






DOKUMENTY

 [Karta katalogowa Kliknij aby pobrać](#)

 [Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

 [Instrukcja konserwacji powłok proszkowych Kliknij aby pobrać](#)

Poniższa tabela prezentuje obudowy wyposażone w płytę montażową

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy	
		PSA	PSB
1	600 × 975 × 400 / 500	180-001	181-001
2	800 × 975 × 400 / 500	180-002	181-002
3	1000 × 975 × 400 / 500	180-003	181-003
4	1200 × 975 × 400 / 500	180-004	181-004
5	1400 × 975 × 400 / 500	180-005	181-005
6	1600 × 975 × 400 / 500	180-006	181-006

Poniższa tabela prezentuje obudowy wyposażone w płytę montażową

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy PSC	Nr katalogowy PSD
1	600 × 1200 × 710 / 952	182-001	183-001
2	800 × 1200 × 710 / 952	182-002	183-002
3	1000 × 1200 × 710 / 952	182-003	183-003
4	1200 × 1200 × 710 / 952	182-004	183-004
5	1400 × 1200 × 710 / 952	182-005	183-005
6	1600 × 1200 × 710 / 952	182-006	183-006