

## PWB 19'' - Panel wentylacyjny belkowy do obudów teleinformatycznych

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY MOCOWANIA > PWB-19'' - PANEL WENTYLACYJNY BELKOWY DO OBUDÓW TELEINFORMATYCZNYCH

Przeznaczony do montażu na belkach nośnych 19'' w obudowach teleinformatycznych. Standardowy panel wyposażony jest w: wentylatory z łożyskami kulkowymi, osłonki wentylacyjne, bezpiecznik, wyłącznik.

Oferowane są bez lub z termostatem, regulującym temperaturę w zakresie od 0 do 60°C.

Wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm, malowany proszkowo na kolor RAL7035\_GS. Zasilanie: 230V AC 50/60Hz.

Poziom hałasu: od 45 do 50 dB

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>Lp.</b>	<b>Opis - wydajność</b>	<b>Nr katalogowy bez termostatu</b>	<b>Nr Katalogowy z termostatem</b>
1	PWB-2 - 360 m3/h	482-001	483-001
2	PWB-3 - 540 m3/h	482-002	483-002
3	PWB-4 - 720 m3/h	482-003	483-003
4	PWB-6 - 1080 m3/h	482-004	483-004

