

## PWD - Teleinformacinės įrangos korpusų stoginis vėdinimo įrenginys

HOME > KATEGORIE > TVIRTINIMO SISTEMOS > PWD - TELEINFORMACINĖS ĮRANGOS KORPUSŲ STOGINIS VĖDINIMO ĮRENGINYS

Naudojamas tvirtinti prie viršutinės ir apatinės plokščių ir stogo su droseline plokšte STL korpusuose. Tinka 380 x 380 mm dydžio angoms. Standartinė įrenginio įranga: ventiliatoriai su rutuliniais guoliais, vėdinimo apsauginės plokštelės, saugiklis, jungiklis. Siūlomi be arba su termostatu, kuris temperatūrą reguliuoja nuo 0 iki 60 °C. Gaminamas iš 1,5 mm storio cinkuotos skardos, dažomos milteliniu būdu RAL7035\_GS spalva.

Maitinimas: 230 V AC 50/60 Hz.

Triukšmo lygis: nuo 45 iki 50 dB.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Lp. Aprašymas - našumas Katalogo Nr.  
be termostato**

1	PWD-2 - 360m3/h	480-001
2	PWD-4 - 720 m3/h	480-002

