

RU - Cadre basculant

HOME > KATEGORIE > SYSTÈMES D'AMÉNAGEMENT INTERNE > RU - CADRE BASCULANT

Il est utilisé pour le montage d'appareils 19''' dans des tableaux de distribution à cadre de 800 mm de largeur. Disponible en version symétrique et asymétrique. Fermé au moyen d'une serrure de type D5 avec crémone. Le cadre possède des trous technologiques pour changer le sens d'ouverture. Capacité de charge du cadre - 160 kg. Profondeur maximale des dispositifs montés: · symétrique - 360 mm, · asymétrique - 440 mm. Fait en tôle et profilés en acier peint en poudre en couleur RAL7035_GS.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



RU - Cadre inclinable 19" pour RSB, SZB

Lp.	Description - dimension du boîtier Hauteur U (utile)	N° de référence symétrique	N° de référence asymétrique
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

RUR - Cadre inclinable 19" pour RR

Lp.	Description - dimension du boîtier Hauteur U (utile)	N° de référence symétrique	N° de référence asymétrique
1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105