


RU - Vipperamme

HOME > KATEGORIE > INNREDNINGSSYSTEMER > RU - VIPPERAMME

Brukes til montering av 19"-utstyr i rammekabinetter med en bredde på 800 mm. Tilgjengelig i symmetrisk og asymmetrisk versjon. Lukket med en D5-lås med espagnolette koblingsstykker. Rammen har teknologiske åpninger som gjør det mulig å endre åpningsretningen. Rammens bæreevne – 160 kg. Maksimal dybde på det monterte utstyret: · symmetrisk – 360 mm, · asymmetrisk – 440 mm. Laget av blikk og stålprofiler pulvermalt i RAL7035_GS.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



RU - Vipperamme 19” for RSB, SZB

Lp.	Beskrivelse - dimensjoner på kabinett Høyde U (brukbar)	Katalognr. symmetrisk	Katalognr. asymmetrisk
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

RUR - Vipperamme 19" for RR

Lp.	Beskrivelse - dimensjoner på kabinet Høyde U (brukbar)	Katalognr. symmetrisk	Katalognr. asymmetrisk
1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105