

SKINTOP® INOX S.C.

HOME > KATEGORIE > HYGIEENINEN ALUE > SKINTOP® INOX S.C.

SKINTOP® INOX EMC, korroosionkestävä sileäpintainen ruostumatonta terästä oleva kaapelitiiviste, kompakti rakenne, merivettä kestävä.

Kompaktirakenteinen versio ruostumattomasta teräksestä.

Optimaalinen EMC-suojaus.

EDUT

- Sileä pinta – ilman teräviä reunoja
- Kompakti rakenne
- Suuret muutettavissa olevat liitäntämahdollisuudet
- Näytön alhainen kosketusvastus, optimaalinen EMC-suojaus
- Erinomaisesti johtava, joustava EMC jousikontakti helpottaa eri kokoisten näyttöjen asentamista

KÄYTTÖALUE

- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi käytettäessä näytön maadoituksessa punottua kuparijohdinta tai kuparinauhaa
- Lääketeollisuus
- Elintarviketeollisuus (alue, jolla ei ole tuotteita, roiskealue)
- Käyttö rannikko- ja merialueilla
- Pullottamot ja panimot

STANDARDIT JA HYVÄKSYNNÄT

- DIN EN ISO 14 159 Koneturvallisuus, koneenrakennuksen hygieniavaatimukset
- DIN EN 1672-2 Koneenrakennuksen suunnitteluohjeet
- ECOLAB® Teollisuusstandardi tuotantolinjojen innovatiiviselle ja tehokkaalle puhdistukselle ja desinfioinnille

TUOTTEEN RAKENNE

- DIN EN 60423 standardin mukainen metrinen liitoskierre
- Tekniset perustiedot DIN IEC 62444

HUOMIO

- Maalattuihin, anodisoituihin tai jauhemaalattuihin keskuskaappeihin on käytettävä meidän SKINDICHT® SM-PE-vastamuttereita asianmukaisen kosketuksen varmistamiseksi.
- Sopivat täydentävät osat – katso metriset tarvikkeet SKINTOP®

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Tuotteen/koon merkintä	Kuristustiivistetty halkaisija-alue ØF [mm]	Kierteen pituus [mm]	SW avaimen koko [mm]	Kokonaispituus C [mm]	Kierteen pituus [mm]	Luettelonumero
1	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29.3	6,5	53806720
2	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	32.4	7	53806722
3	M 20 x 1,5	7 - 13	8	24	32.4	8	53806724
4	M 25 x 1,5	9 - 17	8	24	39.2	8	53806726
5	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	44.6	9	53806728

