

SKINTOP® INOX SC

HOME > KATEGORIE > HYGENIC ZONE > SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, korrosionsbeständige Kabelverschraubung aus Edelstahl mit blanker Oberfläche, kompakt, beständig gegen Meerwasser.

Ausführung aus Edelstahl mit kompaktem Aufbau.

optimaler EMV-Schutz.

VORTEILE

- glatte Oberflächen ohne scharfen Kanten
- kompakte Bauweise
- große und variable Spannbereiche
- niedriger Widerstand des Schirmkontakts, optimaler EMV-Schutz
- hochleitfähige, elastische EMV-Federkontakte für einfache Installation von Schirmen unterschiedlicher Durchmesser

ANWENDUNGSBEREICH

- Vorgesehen für die Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit bei der Erdung des Schirms aus
- Kupfergeflecht oder Schelle aus Kupferband
- pharmazeutische Industrie
- Lebensmittelindustrie (produktfreie Zone, Spritzwasserzone)
- Seeküste und Meeresklima
- Abfüllanlagen und Brauereien

NORMEN UND ZULASSUNGEN

- DIN EN ISO 14 159: Sicherheit von Maschinen, hygienische Anforderungen für den Maschinenbau
- DIN EN 1672-2
- Richtlinien für Maschinenplanung
- ECOLAB® Industrielle Standards für innovative und effektive Reinigung und Desinfektion von Fertigungslinien

PRODUKTAUFBAU

- metrisches Anschlussgewinde nach DIN EN 60423
- grundlegende technische Informationen gem. DIN IEC 62444

ACHTUNG

- für lackierte, anodierte oder pulverbeschichtete Gehäuse, zwecks Herstellung richtiger Kontakte müssen Gegenmutter von SKINDICHT® SM-PE verwendet werden
- Passende Zubehörteile: siehe metrisches Zubehör SKINTOP®

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Bezeichnung des Produkts / der Größe	Reichweite Drosseln	Länge Gewinde	Größe und Schlüssel SW [mm]	Länge Gesamtmenge C[mm]	Länge Gewinde	Katalog- Nr.
		Durchmesser ØF [mm]	[mm]			[mm]	
1	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29.3	6,5	53806720
2	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	32.4	7	53806722
3	M 20 x 1,5	7 - 13	8	24	32.4	8	53806724
4	M 25 x 1,5	9 - 17	8	24	39.2	8	53806726
5	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	44.6	9	53806728

