

SKINTOP® INOX SC

HOME > KATEGORIE > HYGENIC ZONA > SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, korozijai atsparus kabelių droselis iš nerūdijančio plieno su lygiais paviršiais, kompaktiškos konstrukcijos, atsparus jūros vandeniui.

Kompaktiškos konstrukcijos versija iš nerūdijančio plieno.

Optimali apsauga EMC.

PRIVALUMAI

- Lygūs paviršiai – nėra aštrių briaunų
- Kompaktiška konstrukcija
- Dideli, kintamieji spaudimo intervalai
- Maža ekrano sandūros varža, optimali apsauga EMC
- Labai laidūs, lankstūs spyruokliniai kontaktai EMC, leidžiantys lengvai diegti įvairaus skersmens ekranus

NAUDOJIMO SRITIS

- Elektromagnetiniam suderinamumui užtikrinti, kai įžeminamas varinės pynės ekranas arba varinės juostos ritė
- Farmacijos pramonė
- Maisto pramonė (zona be produktų, tiškimo zona)
- Kranto ir jūros įrenginiai
- Pilstymo cechai ir alaus daryklos

STANDARTAI IR TECHNINIAI LEIDIMAI

- DIN EN ISO 14 159. Mašinų sauga. Higienos reikalavimai, taikomi projektuojant mašinas
- DIN EN 1672-2
Mašinų projektavimo rekomendacijos
- ECOLAB®
Gamybos linijų naujoviško ir veiksmingo valymo ir dezinfekavimo pramonės standartas

PRODUKTO SANDARA

- Metrinis jungiamasis sriegis, atitinkantis DIN EN 60423
- Bazinė techninė informacija DIN IEC 62444

DĖMESIO

- Lakuotiems, anoduotiems ar milteliniu būdu dažytiems korpusams, kad būtų tinkamas kontaktas, būtina naudoti mūsų priešinės veržles SKINDICHT® SM-PE
- Tinkami įžeminimo elementai – žiūrėti metrinus priedus SKINTOP®

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Produkto pavadinimas / dydis	Droselio skersmens intervalas Ø [mm]	Sriegio ilgis [mm]	SW rakto [mm]	Bendrasis ilgis C [mm]	Sriegio ilgis [mm]	Katalogo Nr.
1	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29.3	6,5	53806720
2	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	32.4	7	53806722
3	M 20 x 1,5	7 - 13	8	24	32.4	8	53806724
4	M 25 x 1,5	9 - 17	8	24	39.2	8	53806726
5	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	44.6	9	53806728

