

SKR IP 44 - Obudowa złącz kablowych termoutwardzalna

HOME > KATEGORIE > SZAFY POZOSTAŁE > SKR IP 44 - OBUDOWA ZŁĄCZ KABLOWYCH TERMOUTWARDZALNA

SKR - wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, materiału odpornego na promieniowanie UV. Materiał zapewnia wysoką odporność na uderzanie, skręcanie oraz powierzchnię utrudniającą plakatowanie. Konstrukcja SKR umożliwia podział zarówno w pionie jak i w poziomie na część zakładu energetycznego odbiorcy. Istnieje możliwość rozbudowania zainstalowanego złącza.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
SKRD	C3	obudowa z pełnym dnem	RAL7035
SKRF	C3	obudowa z fundamentem	RAL7035

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 44
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -30 do +80 °C

PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: umożliwiający rozbudowę zainstalowanego złącza, materiał odporny na promieniowanie UV
- Zamknięcie: trójpunktowe zamknięcie drzwi wykonane z tworzywa sztucznego, blokady uniemożliwiające podważenie drzwi
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm; montowana na perforowanych wspornikach

DODATKOWE OPCJE:

- Nietypowe wymiary
- Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

Poniższa tabela prezentuje obudowy puste

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Ilość komór	Nr katalogowy SKRD	Nr katalogowy SKRF
1	SKR - 260 × 400 × 250	1	5.SKRD-260/400/1	5.SKRF-260/400/1
2	SKR - 260 × 600 × 250	1	5.SKRD-260/600/1	5.SKRF-260/600/1
3	SKR - 260 × 800 × 250	1	5.SKRD-260/800/1	5.SKRF-260/800/1
4	SKR - 260 × 800 × 250	2	5.SKRD-260/800/2	5.SKRF-260/800/2
5	SKR - 400 × 400 × 250	1	5.SKRD-400/400/1	5.SKRF-400/400/1
6	SKR - 400 × 600 × 250	1	5.SKRD-400/600/1	5.SKRF-400/600/1
7	SKR - 400 × 800 × 250	1	5.SKRD-400/800/1	5.SKRF-400/800/1
8	SKR - 400 × 800 × 250	2	5.SKRD-400/800/2	5.SKRF-400/800/2
9	SKR - 520 × 400 × 250	1	5.SKRD-520/400/1	5.SKRF-520/400/1
10	SKR - 520 × 400 × 250	2	5.SKRD-520/400/2	5.SKRF-520/400/2
11	SKR - 520 × 600 × 250	1	5.SKRD-520/600/1	5.SKRF-520/600/1
12	SKR - 520 × 600 × 250	2	5.SKRD-520/600/2	5.SKRF-520/600/2
13	SKR - 520 × 800 × 250	1	5.SKRD-520/800/1	5.SKRF-520/800/1
14	SKR - 520 × 800 × 250	2	5.SKRD-520/800/2	5.SKRF-520/800/2
15	SKR - 520 × 800 × 250	4	5.SKRD-520/800/4	5.SKRF-520/800/4
16	SKR - 800 × 400 × 250	1	5.SKRD-800/400/1	5.SKRF-800/400/1
17	SKR - 800 × 400 × 250	2	5.SKRD-800/400/2	5.SKRF-800/400/2
18	SKR - 800 × 600 × 250	1	5.SKRD-800/600/1	5.SKRF-800/600/1
19	SKR - 800 × 600 × 250	2	5.SKRD-800/600/2	5.SKRF-800/600/2
20	SKR - 800 × 800 × 250	1	5.SKRD-800/800/1	5.SKRF-800/800/1
21	SKR - 800 × 800 × 250	2	5.SKRD-800/800/2	5.SKRF-800/800/2
22	SKR - 800 × 800 × 250	3	5.SKRD-800/800/3	5.SKRF-800/800/3
23	SKR - 800 × 800 × 250	4	5.SKRD-800/800/4	5.SKRF-800/800/4

