

SlimLine Pro

HOME > KATEGORIE > KLIMATISIERUNG STEUERSCH. > SLIMLINE PRO

Das innovative Selbstbefestigungssystem von Seifert ermöglicht eine Installation ohne Schrauben oder zusätzliches Befestigungsmaterial. Je nach Größe des Geräts kann der Zeitaufwand für die Befestigung auf weniger als zwei Minuten reduziert werden. Vereinfachte Aussparungen, ohne dass Löcher in das Gehäuse gebohrt werden müssen, erleichtern die Installation zusätzlich. Alle Modelle verfügen über eine integrierte Kondensatverdunstung, eine elektronische Steuerung mit Farbdisplay, einen Temperaturbereich von 10°C bis 60°C und die Schutzart IP 56 und sind außerdem NEMA / UL Typ 3, 3R, 12, 4 und 4X-konform (Modelle aus Edelstahl). Mit Kühlleistungen von 350 W bis 6,2 kW eignen sie sich für ein breites Spektrum von Anwendungen. Wir haben uns auch auf die Standardisierung von Komponenten, Versionen und Größen konzentriert, wodurch der Bedarf an großen Ersatzteillagern, komplexen Schulungen und einem langwierigen Geräteauswahlprozess reduziert wird. Alle SlimLine Pro-Geräte haben ein pulverbeschichtetes Normalstahlgehäuse, RAL7035. Für Anwendungen, die Hygiene und Korrosionsschutz erfordern, werden verschiedene Gehäusequalitäten aus Edelstahl angeboten. SlimLine Pro-Klimageräte können an der Wand oder unter Putz montiert werden.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





DOKUMENTY



Seifert Beschwerde - Kundenformular [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Typ - Kühlleistung L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spannung / Frequenz	Abmessungen (B x H x T, mm)	Katalog-Nr.
1	KG 8503 - 350 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 600 x 135	5.850300001
2	KG 8505 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	520 x 370 x 155	5.850500001
3	KG 8506 - 670 W / 435 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 600 x 135	5.850600001
4	KG 8508 - 825 W / 820 W	230 V - 50/60 Hz	305 x 950 x 210	5.850800001
5	KG 8508 - 825 W / 820 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	305 x 950 x 210	5.850820001
6	KG 8512 - 1,2 kW / 900 W	230 V - 50/60 Hz	305 x 950 x 210	5.851200001
7	KG 8512 - 1,2 kW / 900 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	305 x 950 x 210	5.851220001
8	KG 8412 - 1,5 kW / 1,27 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 950 x 250	5.841200001
9	KG 8412 - 1,5 kW / 1,27 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 950 x 250	5.841220001
10	KG 8515 - 1,5 kW / 1,3 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1350 x 210	5.851500001
11	KG 8515 - 1,5 kW / 1,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1350 x 210	5.851520001
12	KG 8520 - 2,0 kW / 1,5 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1350 x 210	5.852000001
13	KG 8520 - 2,0 kW / 1,5 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1350 x 210	5.852020001
14	KG 8525 - 2,5 kW / 2,1 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1350 x 210	5.852500001
15	KG 8525 - 2,5 kW / 2,1 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1350 x 210	5.852520001
16	KG 8540 - 4,0 kW / 3,5 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	455 x 1550 x 270	5.854020001
17	KG 8562 - 6,0 kW / 5,0 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	455 x 1630 x 270	5.856220001

