

Slimline PRO TOP - Dach

HOME > KATEGORIE > KLIMATISIERUNG STEUERSCH. > SLIMLINE PRO TOP - DACH

SLIMLINE PRO TOP sind Dachkühlgeräte, die komplett ohne Filter auskommen und somit wartungsfrei sind und ein hohes Maß an Sicherheit für elektronische Geräte bieten. Sie zeichnen sich durch maximale Kühlleistung bei minimalem Platzbedarf aus.

SLIMLINE PRO TOP sind serienmäßig mit einer integrierten elektrischen Kondensatverdunstung ausgestattet. Sie sind energieeffizient und umweltfreundlich und stellen eine geeignete Alternative zur Chassis-Kühlung dar, wenn an den Seiten oder Türen des Schrankes kein Platz vorhanden ist.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Wasserdichtigkeit IP 54
- Große Auswahl an Modellen von 650W bis 4kW verfügbar
- Betriebstemperatur 5°C - 55°C
- Modernes Design
- Maximale Kühlleistung bei minimalem Platzbedarf
- Digitaler Regler mit Display
- Eingebauter elektrischer Kondensatverdampfer
- Inklusive RS 485 MODBUS-Schnittstelle
- Der Mikrokanal-Verflüssiger ermöglicht eine erhebliche Reduzierung der Kältemittelfüllung, was zu einem niedrigeren CO₂-Äquivalent führt.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Beschwerdeformular [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Modell - Kühlleistung L35L35 @ 50 Hz (DIN 3168)	Spannung/Frequenz	Abmessungen (B x H x T, mm)	Katalog-Nr.
1	KG 9506 - 650 W	230 V - 50/60 Hz	400 x 368 x 325	5.950600001
2	KG 9508 - 850 W	230 V - 50/60 Hz	400 x 368 x 325	5.950800001
3	KG 9512 - 1,25 kW	230 V - 50/60 Hz	595 x 412 x 395	5.951200001
4	KG 9515 - 1,55 kW	230 V - 50/60 Hz	595 x 412 x 395	5.951500001
5	KG 9520 - 2,1 kW	230 V - 50/60 Hz	595 x 435 x 475	5.952000001
6	KG 9530 - 3,2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	795 x 456 x 575	5.953020001
7	KG 9540 - 4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	795 x 456 x 575	5.954020001

