

Slimline PRO TOP - dachowe

HOME > KATEGORIE > KLIMATYZATORY DO SZAF STEROWNICZYCH > SLIMLINE PRO TOP - DACHOWE

SLIMLINE PRO TOP to jednostki chłodzenia montowane na dachu obudowy, które działają całkowicie bez filtrów, co czyni je bezobsługowymi i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla sprzętu elektronicznego. Charakteryzują się maksymalną wydajnością chłodzenia przy minimalnych wymaganiach przestrzennych.

SLIMLINE PRO TOP są standardowo wyposażone w zintegrowane elektryczne odparowywanie skroplin. Są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, stanowiąc odpowiednią alternatywę dla chłodzenia obudowy, gdy nie ma miejsca na bokach lub drzwiach szafy.

CECHY

- Wysoka szczelność IP 54
- Szeroki zakres dostępnych modeli od 650W do 4kW
- Temperatura pracy 5°C - 55°C
- Nowoczesny design
- Maksymalna moc chłodzenia przy minimalnej przestrzeni
- Cyfrowy sterownik z wyświetlaczem
- Wbudowany elektryczny parownik kondensatu
- W zestawie interfejs RS 485 MODBUS
- Skraplacz mikrokanałowy pozwala na znaczną redukcję ilości czynnika chłodniczego, co skutkuje niższym ekwiwalentem CO₂

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Formularz reklamacji Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Model - moc chłodzenia L35L35 @ 50 Hz (DIN 3168)	Napięcie / Częstotliwość	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 9506 - 650 W	230 V - 50/60 Hz	400 x 368 x 325	5.950600001
2	KG 9508 - 850 W	230 V - 50/60 Hz	400 x 368 x 325	5.950800001
3	KG 9512 - 1,25 kW	230 V - 50/60 Hz	595 x 412 x 395	5.951200001
4	KG 9515 - 1,55 kW	230 V - 50/60 Hz	595 x 412 x 395	5.951500001
5	KG 9520 - 2,1 kW	230 V - 50/60 Hz	595 x 435 x 475	5.952000001
6	KG 9530 - 3,2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	795 x 456 x 575	5.953020001
7	KG 9540 - 4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	795 x 456 x 575	5.954020001

