

SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIE > КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ > SOLITHERM 19"

Надёжность и простота использования – эти функции лучше всего описывают электронный контроллер кондиционеров серии ComPact. Дисплей показывает температуру и режим работы, а сенсорная панель позволяет пользователям легко устанавливать и изменять параметры.

МОНТАЖ В ШКАФУ ИЛИ НА ШКАФУ

- Защита IP для IEC 60 529 Наружн. / Внутр.: IP 24/54
- Диапазон рабочих температур: +20° C – +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Лр.	Модель - Мощность охлаждения L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Напряжение / частота	Размеры (шир. × выс. × гл., мм)	№ в каталоге
1	KG 4482 - 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 × 230 × 330	5.44820001
2	KG 4482 - 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 × 230 × 330	5.44821001
3	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 × 400 × 400	5.45550001
4	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 × 400 × 400	5.45551001
5	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 × 400 × 400	5.45552001
6	KG 4533 - 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Монтаж в шкафу 19"	5.45330001
7	KG 4534 - 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Монтаж в шкафу 19"	5.45340001
8	KG 4535 - 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Монтаж в шкафу 19"	5.4535000
9	KG 4535 - 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Монтаж в шкафу 19"	5.4535100

Lp.	Do modelu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726