

## SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIE > CLIMATISATION DES ARMOIRES DE COMMANDE > SOLITHERM 19"

La fiabilité et la facilité d'utilisation - ce sont des caractéristiques qui décrivent le mieux le contrôleur électronique des climatiseurs de la série ComPact. L'écran affiche la température et le mode de fonctionnement, et le panneau tactile permet aux utilisateurs de régler et de modifier facilement les paramètres.

Tous les dispositifs ComPact sont équipés d'un boîtier en acier peint en poudre (RAL 7035). Pour les applications nécessitant une protection hygiénique et une protection contre la corrosion, nous proposons des boîtiers en acier inoxydable pour tous les modèles ComPact.

### INSTALLÉ DANS OU SUR L'ARMOIRE

- Protection IP pour IEC 60 529 Ext. / Int.: IP 24/54
- Plage de température de fonctionnement: +20° C - +55° C

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modèle - Puissance de refroidissement	Tension / fréquence	Dimensions (larg. × haut. × prof., mm)	N° de référence
1	KG 4482 - 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 × 230 × 330	5.44820001
2	KG 4482 - 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 × 230 × 330	5.44821001
3	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 × 400 × 400	5.45550001
4	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 × 400 × 400	5.45551001
5	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 × 400 × 400	5.45552001
6	KG 4533 - 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Montage dans une armoire 19".	5.45330001
7	KG 4534 - 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Montage dans une armoire 19".	5.45340001
8	KG 4535 - 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Montage dans une armoire 19".	5.4535000
9	KG 4535 - 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Montage dans une armoire 19".	5.4535100

<b>Lp.</b>	<b>Do modelu</b>	<b>Materiał</b>	<b>Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)</b>	<b>Nr katalogowy</b>
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726