

SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIE > KLIMATISIERUNG STEUERSCH. > SOLITHERM 19"

Zuverlässige und einfache Bedienung - diese Eigenschaften beschreiben die elektronische Steuerung der Klimaanlage aus der Baureihe ComPact am besten. Die Temperatur und der Betriebsmodus werden direkt an der Anzeige angezeigt und das Touch-Display macht es möglich, die Parameter schnell einzustellen und ändern.

Alle ComPact-Geräte sind in pulverbeschichteten Gehäusen (RAL 7035) unterbracht. Für alle ComPact-Modelle bieten wir auch Gehäuse aus Edelstahl an, für alle Fälle, wo hygienischer Schutz oder Korrosionsschutz gefragt sind.

MONTAGE IM DEM SCHRANK

- IP-Schutz bis IEC 60 529 außen / innen: IP 24/54
- Betriebstemperaturbereich: +20° C - +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Kühlleistung L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spannung/ Frequenz	Maße (B × H × T, mm)	Katalog- Nr.
1	KG 4482 - 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 × 230 × 330	5.44820001
2	KG 4482 - 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 × 230 × 330	5.44821001
3	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 × 400 × 400	5.45550001
4	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 × 400 × 400	5.45551001
5	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 × 400 × 400	5.45552001
6	KG 4533 - 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Montage in dem Schrank 19"	5.45330001
7	KG 4534 - 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Montage in dem Schrank 19"	5.45340001
8	KG 4535 - 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Montage in dem Schrank 19"	5.4535000
9	KG 4535 - 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Montage in dem Schrank 19"	5.4535100

Lp.	Do modelu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726