

SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIE > LUFTKONDITIONERING AV KONTROLLSKÅP > SOLITHERM 19"

Tillförlitlighet och användarvänlighet - Dessa funktioner beskriver bäst den elektroniska regulatorn för luftkonditioneringsapparater från ComPact-serien. Displayen visar temperatur och driftsläge, och pekskärmen gör att användarna enkelt kan ställa in och ändra parametrar.

Alla ComPact-enheter har pulverlackerade stålkapslingar (RAL 7035). För användning som kräver skydd av hygieniska skäl och korrosionsskydd, erbjuder vi rostfria stålskåp för alla ComPact-modeller.

MONTERAS I ELLER PÅ SKÅPET

- IP-skydd för IEC 60 529 yttre / Inre: IP 24/54
- Driftstemperaturområde: +20° C – + 55 ° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Kylkraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spänning / frekvens	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Mått (bredd × höjd × djup, mm)
1	KG 4482 – 450 W / 280 W	230 V – 50/60 Hz	430 × 230 × 330	5.44820001
2	KG 4482 – 450 W / 280 W	120 V – 60 Hz	430 × 230 × 330	5.44821001
3	KG 4555 – 1,1 kW / 700 W	230 V – 50/60 Hz	600 × 400 × 400	5.45550001
4	KG 4555 – 1,1 kW / 700 W	120 V – 60 Hz	600 × 400 × 400	5.45551001
5	KG 4555 – 1,1 kW / 700 W	400/460 V – 50/60 Hz 3~	600 × 400 × 400	5.45552001
6	KG 4533 – 550 W / 370 W	230 V – 50/60 Hz	Montage i skåp 19 ”	5.45330001
7	KG 4534 – 850 W / 590 W	230 V – 50/60 Hz	Montage i skåp 19 ”	5.45340001
8	KG 4535 – 900 W / 700 W	230 V – 50/60 Hz	Montage i skåp 19 ”	5.4535000
9	KG 4535 – 900 W / 700 W	120 V – 60 Hz	Montage i skåp 19 ”	5.4535100

Lp.	Do modelu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726