

SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIE > KLIMAANLEGG TIL STYRESKAP > SOLITHERM 19"

Pålitelighet og brukervennlighet - disse egenskapene beskriver best den elektroniske styreenheten for klimaanleggene fra ComPact-serien. Displayet viser temperatur og driftsmodus, og på berøringspanelet kan brukeren enkelt angi og endre parametere.

Alle ComPact-enheter har pulvermalte kabinetter i stål (RAL 7035). For applikasjoner som krever beskyttelse av hygieniske grunner og korrosjonsbeskyttelse, tilbyr vi kabinetter i rustfritt stål for alle ComPact-modeller.

MONTERT I ELLER PÅ KABINETTET

- IP-beskyttelse til IEC 60 529 Utv. / Innv.: IP 24/54
- Arbeidstemperaturområde: +20° C - +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Kjøle kraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spenning / frekvens	Dimensjoner (bredde x høyde x dybde, mm)	Katalognummer
1	KG 4482 - 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 x 230 x 330	5.44820001
2	KG 4482 - 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 x 230 x 330	5.44821001
3	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 x 400 x 400	5.45550001
4	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 x 400 x 400	5.45551001
5	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 x 400 x 400	5.45552001
6	KG 4533 - 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Montering i 19" kabinett	5.45330001
7	KG 4534 - 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Montering i 19" kabinett	5.45340001
8	KG 4535 - 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Montering i 19" kabinett	5.4535000
9	KG 4535 - 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Montering i 19" kabinett	5.4535100

Lp.	Do modelu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726