

SoliTherm 19"

HOME > KATEGORIE > KLIMATYZATORY DO SZAF STEROWNICZYCH > SOLITHERM 19"

Niezawodność i łatwość obsługi – te cechy najlepiej opisują elektroniczny sterownik klimatyzatorów z serii ComPact. Na wyświetlaczu widnieje temperatura oraz tryb pracy, a panel dotykowy pozwala użytkownikom na łatwe ustawienie i zmianę parametrów.

Wszystkie urządzenia ComPact mają stalowe obudowy malowane proszkowo (RAL 7035). Dla zastosowań wymagających zabezpieczenia ze względów higienicznych oraz ochrony przed korozją, do wszystkich modeli ComPact oferujemy obudowy ze stali nierdzewnej.

MONTOWANE W LUB NA SZAFIE

- Ochrona IP do IEC 60 529 Zewn. / Wewn.: IP 24/54
- Zakres temperatury działania: +20° C – +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Moc chłodzenia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Napięcie / częstotliwość	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4482 - 450 W / 280 W	230 V - 50/60 Hz	430 × 230 × 330	5.44820001
2	KG 4482 - 450 W / 280 W	120 V - 60 Hz	430 × 230 × 330	5.44821001
3	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	230 V - 50/60 Hz	600 × 400 × 400	5.45550001
4	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	120 V - 60 Hz	600 × 400 × 400	5.45551001
5	KG 4555 - 1,1 kW / 700 W	400/460 V - 50/60 Hz 3~	600 × 400 × 400	5.45552001
6	KG 4533 - 550 W / 370 W	230 V - 50/60 Hz	Montaż w szafie 19"	5.45330001
7	KG 4534 - 850 W / 590 W	230 V - 50/60 Hz	Montaż w szafie 19"	5.45340001
8	KG 4535 - 900 W / 700 W	230 V - 50/60 Hz	Montaż w szafie 19"	5.4535000
9	KG 4535 - 900 W / 700 W	120 V - 60 Hz	Montaż w szafie 19"	5.4535100

Lp.	Do modelu	Materiał	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
2	KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
3	KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
4	KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
5	KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
6	KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
7	KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726