

## SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIE > KLIMAANLEGG TIL STYRESKAP > SOLITHERM COMPACT

Pålitelighet og brukervennlighet - disse egenskapene beskriver best den elektroniske styreenheten for klimaanleggene fra ComPact-serien. Displayet viser temperatur og driftsmodus, og på berøringspanelet kan brukeren enkelt angi og endre parametere.

Ved utforming av denne serien, fokuserte man først og fremst på utvikling av et komplett spekter av modeller fra 320 W til 4 kW, men samtidig sørget man for at utstyret er brukervennlig. Fokuset var også på standardisering av deler, versjoner og størrelser, noe som begrenset behovet for å ha store mengder reservedeler, gjennomføre omfattende opplæring og gjennomgå en lang prosess med utvelgelse av et klimaanlegg.

Alle ComPact-enheter har pulvermalte kabinetter i stål (RAL 7035). For applikasjoner som av krever beskyttelse av hygieniske grunner og korrosjonsbeskyttelse, tilbyr vi kabinetter i rustfritt stål for alle ComPact-modeller. Enheter med en kjølekapasitet på 2 kW og mer kan eventuelt være utstyrt med en elektrisk kondensatfordamper.

For å muliggjøre universell bruk av ComPact-enheter, tilbyr vi også modeller som monteres i en nisje. Enhetene er tilgjengelige for en nisjedybde (A) på 30-120 mm. Deler med nummer xxxxxx81 har en standarddybde på 90 mm. Hvis du er interessert i andre modeller og varenumre, kan du kontakte oss.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





Lp.	Modell - Kjølekraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spenning / frekvens	Dimensjoner (bredde × høyde × dybde, mm)	Katalognummer
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

