

SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIE > OHJAUSKAAPPIEN ILMASTOINTI > SOLITHERM COMPACT

Luotettavuus ja helppokäyttöisyys – nämä ominaisuudet kuvaavat parhaiten ComPact sarjan ilmastointilaitteiden elektronista ohjainta. Näytössä näkyy lämpötila ja toimintatila ja kosketuspaneelin avulla käyttäjät voivat helposti asettaa ja muuttaa parametreja.

Tätä sarjaa suunniteltaessa ensimmäiselle sijalle asetettiin täyden mallivalikoiman 320 W - 4 kW suunnittelu pitäen kiinni helppokäyttöisyydestä. Painopisteenä oli myös osien, versioiden ja kokojen standardointi, jonka ansiosta rajoitettiin suuren varaosamäärän pitämistä, monimutkaisia koulutuksia ja ilmastointilaitteen pitkän valintaprosessin läpikäymistä.

Kaikissa ComPact laitteissa on jauhemaalattut (väri RAL 7035) teräskotelot. Käyttötarkoituksiin, joissa hygieenisistä syistä ja korroosion suojaustarpeesta johtuen vaaditaan suojaavia sovelluksia, tarjoamme ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot kaikille ComPact-malleille. Yksiköt, joiden jäähdytysteho on 2 kW ja enemmän, voidaan valinnaisesti varustaa lauhdeveden sähköisellä haihduttimella.

ComPact laitteen yleisen käytön mahdollistamiseksi tarjoamme myös uppoasennusmalleja. Laitteita on saatavilla uppoasennussyvyyksille (A) 30 mm - 120 mm. Osien vakiosyvyys, joiden numero on xxxxxx81, on 90 mm. Jos olet kiinnostunut muista malleista ja osien numeroista, ota meihin yhteyttä.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Malli - jäähdytysteho L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Jännite / taajuus	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

