

SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIE > LUFTKONDITIONERING AV KONTROLLSKÅP > SOLITHERM COMPACT

Tillförlitlighet och användarvänlighet - Dessa funktioner beskriver bäst den elektroniska regulatorn för luftkonditioneringsapparater från ComPact-serien. Displayen visar temperatur och driftsläge, och pekskärmen gör att användarna enkelt kan ställa in och ändra parametrar.

Utformningen av denna serie var det första steget att utveckla ett komplett sortiment av modeller från 320 W till 4 kW, samtidigt som användarvänligheten bibehålls. Fokus var också på standardisering av delar, storlekar, och versioner, tack vare det begränsas behovet av att ha stora mängder reservdelar, genomföra komplexa utbildningar och långt process av valet av rätt luftkonditioneringsapparat.

Alla ComPact-enheter har pulverlackerade stål kapslingarna (RAL 7035). För användning som kräver skydd av hygieniska skäl och korrosionsskydd, erbjuder vi rostfritt stålskåp för alla ComPact-modeller. Enheter med en kylkapacitet på 2 kW och däröver kan eventuellt vara utrustade med en elektrisk kondensatfångare.

För att möjliggöra universell användning av ComPact-enheter, erbjuder vi även fackmonterade modeller. Anordningarna är tillgängliga för fackdjup (A) från 30 mm till 120 mm. Delar med nummer xxxxxx81 har ett standarddjup på 90 mm. Om du är intresserad av andra modeller och artikelnummer, vänligen kontakta oss.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Kylkraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spänning / frekvens	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer
1	KG 4304 – 320 W / 200 W	230 V – 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 – 320 W / 240 W	120 V – 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 – 320 W / 240 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 – 550 W / 410 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 – 550 W / 410 W	120 V – 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 – 550 W / 410 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 – 750 W / 470 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 – 750 W / 480 W	120 V – 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 – 750 W / 480 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 – 850 W / 610 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 – 850 W / 600 W	120 V – 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 – 850 W / 600 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 – 1 kW / 660 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 – 1 kW / 660 W	120 V – 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 – 1 kW / 720 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 – 1,50 kW / 1,22 kW	230 V – 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 – 1,50 kW / 1,22 kW	120 V – 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 – 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V – 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 – 2 kW / 1,6 kW	230 V – 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 – 2 kW / 1,6 kW	120 V – 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 – 2 kW / 1,63 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 – 2,5 kW / 1,97 kW	230 V – 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 – 2,5 kW / 1,97 kW	120 V – 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 – 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V – 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 – 3 kW / 2,38 kW	230 V – 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 – 3 kW / 2,42 kW	120 V – 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 – 3 kW / 2,39 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 – 4 kW / 3,18 kW	230 V – 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 – 4 kW / 3,18 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

