

## SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIE > CLIMATISATION DES ARMOIRES DE COMMANDE > SOLITHERM COMPACT

La fiabilité et la facilité d'utilisation - ce sont des caractéristiques qui décrivent le mieux le contrôleur électronique des climatiseurs de la série ComPact. L'écran affiche la température et le mode de fonctionnement, et le panneau tactile permet aux utilisateurs de régler et de modifier facilement les paramètres.

Lors de la conception de cette série, la première place a été donnée au développement de la gamme complète de modèles de 320 W à 4 kW, tout en maintenant la simplicité d'utilisation. L'accent a également été mis sur la standardisation des pièces, des versions et des tailles, réduisant ainsi le besoin de grandes quantités de pièces de rechange, des formations complexes et une longue procédure de la sélection du climatiseur.

Tous les dispositifs ComPact sont équipés d'un boîtier en acier peint en poudre (RAL 7035). Pour les applications nécessitant une protection hygiénique et une protection contre la corrosion, nous proposons des boîtiers en acier inoxydable pour tous les modèles ComPact. Les unités de puissance frigorifique égale ou supérieure à 2 kW peuvent être en option équipées d'un évaporateur électrique du condensat.

Afin de permettre les applications universelles des dispositifs ComPact, nous offrons également les modèles encastrés. Les dispositifs sont disponibles pour la profondeur (A) de 30 mm 120 mm. Les pièces aux numéros xxxxxx81 ont la profondeur standard de 90 mm. Vous avez besoin d'autres modèles ? N'hésitez pas à nous contacter.

**GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI**



| Lp. | Modèle -<br>Puissance de refroidissement | Tension / fréquence     | Dimensions<br>(larg. × haut. × prof., mm) | N° de référence |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|     | <b>L35L35 / L35L50 (DIN 3168)</b>        |                         |                                           |                 |
| 1   | KG 4304 - 320 W / 200 W                  | 230 V - 50/60 Hz        | 280 × 500 × 200                           | 5.43040001      |
| 2   | KG 4304 - 320 W / 240 W                  | 120 V - 60 Hz           | 280 × 500 × 270                           | 5.43041001      |
| 3   | KG 4304 - 320 W / 240 W                  | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 280 × 500 × 270                           | 5.43042001      |
| 4   | KG 4305 - 550 W / 410 W                  | 230 V - 50/60 Hz        | 315 × 650 × 260                           | 5.43050001      |
| 5   | KG 4305 - 550 W / 410 W                  | 120 V - 60 Hz           | 315 × 650 × 260                           | 5.43051001      |
| 6   | KG 4305 - 550 W / 410 W                  | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 × 650 × 260                           | 5.43052001      |
| 7   | KG 4308 - 750 W / 470 W                  | 230 V - 50/60 Hz        | 315 × 650 × 260                           | 5.43080001      |
| 8   | KG 4308 - 750 W / 480 W                  | 120 V - 60 Hz           | 315 × 650 × 260                           | 5.43081001      |
| 9   | KG 4308 - 750 W / 480 W                  | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 × 650 × 260                           | 5.43082001      |
| 10  | KG 4309 - 850 W / 610 W                  | 230 V - 50/60 Hz        | 315 × 650 × 260                           | 5.43090001      |
| 11  | KG 4309 - 850 W / 600 W                  | 120 V - 60 Hz           | 315 × 650 × 260                           | 5.43091001      |
| 12  | KG 4309 - 850 W / 600 W                  | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 × 650 × 260                           | 5.43092001      |
| 13  | KG 4310 - 1 kW / 660 W                   | 230 V - 50/60 Hz        | 315 × 650 × 260                           | 5.43100001      |
| 14  | KG 4310 - 1 kW / 660 W                   | 120 V - 60 Hz           | 315 × 650 × 260                           | 5.43101001      |
| 15  | KG 4310 - 1 kW / 720 W                   | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 315 × 650 × 260                           | 5.43102001      |
| 16  | KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW              | 230 V - 50/60 Hz        | 395 × 980 × 260                           | 5.43150001      |
| 17  | KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW              | 120 V - 60 Hz           | 395 × 980 × 260                           | 5.43151001      |
| 18  | KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW              | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 395 × 980 × 260                           | 5.43152001      |
| 19  | KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW                  | 230 V - 50/60 Hz        | 395 × 980 × 260                           | 5.43200001      |
| 20  | KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW                  | 120 V - 60 Hz           | 395 × 980 × 260                           | 5.43201001      |
| 21  | KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW                 | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ | 395 × 980 × 260                           | 5.43202001      |
| 22  | KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW               | 230 V - 50/60 Hz        | 500 × 1230 × 340                          | 5.43250001      |
| 23  | KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW               | 120 V - 60 Hz           | 500 × 1230 × 340                          | 5.43251001      |
| 24  | KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW               | 400/460 V - 50/60 Hz 2~ | 500 × 1230 × 340                          | 5.43252001      |
| 25  | KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW                 | 230 V - 50/60 Hz        | 500 × 1230 × 340                          | 5.43300001      |
| 26  | KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW                 | 120 V - 50/60 Hz        | 500 × 1230 × 340                          | 5.43301001      |
| 27  | KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW                 | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ | 500 × 1230 × 340                          | 5.43302001      |
| 28  | KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW                 | 230 V - 50/60 Hz        | 500 × 1230 × 340                          | 5.43400001      |
| 29  | KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW                 | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ | 500 × 1230 × 340                          | 5.43402001      |

