

SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIE > CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS DE MANDO > SOLITHERM COMPACT

Infalibilidad y fácil manejo - estos son los rasgos que mejor describen el controlador electrónico de los climatizadores de la serie ComPact. La pantalla indica la temperatura y modo trabajo, el panel táctil permite al usuario configurar y cambiar fácilmente los parámetros.

Diseñando esta serie, en primer lugar nos centramos en desarrollar un rango completo de modelos desde 320 W hasta 4 kW, manteniendo la facilidad de manejo. También enfocamos nuestra atención en la estandarización de las piezas, versiones y tamaños, para limitar la necesidad de disponer de una gran cantidad de repuestos, realizar complejos cursos de formación y un prolongado proceso de selección del climatizador.

Todos los dispositivos ComPact cuentan con carcasas de acero pintadas con pintura en polvo (RAL 7035). En aplicaciones que requieren más protección, por motivos de higiene y protección anticorrosión, para todos los modelos ComPact se ofrecen carcasas de acero inoxidable. Las unidades con potencia de refrigeración de 2kW y superior, pueden ser equipadas opcionalmente con un evaporador eléctrico de la condensación.

Para permitir un uso universal de los dispositivos ComPact, ofrecemos también modelos montados en nichos. Disponemos de dispositivos adaptados para profundidad de nicho (A) de 30 mm hasta 120 mm. Las piezas con números xxxxxx81 tienen una profundidad estándar de 90 mm. Si están interesados en otros modelos y números de piezas, por favor pónganse en contacto con nosotros.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modelo - Potencia frigorífica L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Tensión / frecuencia	Dimensiones (ancho x alto x prof. mm)	Referencia
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

