

SoliTherm ComPact

HOME > KATEGORIE > KLIMATYZATORY DO SZAF STEROWNICZYCH > SOLITHERM COMPACT

Niezawodność i łatwość obsługi – te cechy najlepiej opisują elektroniczny sterownik klimatyzatorów z serii ComPact. Na wyświetlaczu widnieje temperatura oraz tryb pracy, a panel dotykowy pozwala użytkownikom na łatwe ustawienie i zmianę parametrów.

Projektując tą serię na pierwszym miejscu stawiano na opracowanie pełnego zakresu modeli od 320 W do 2 kW przy zachowaniu prostoty obsługi (większa moc dostępna jest dla modeli Slimline Pro). Skupiono się również na standaryzacji części, wersji i rozmiarów, dzięki czemu ograniczono konieczność posiadania dużych ilości części zapasowych, odbywania skomplikowanych szkoleń i przechodzenia przez długi proces wyboru klimatyzatora.


Wszystkie urządzenia ComPact mają stalowe obudowy malowane proszkowo (RAL 7035). Dla zastosowań wymagających zabezpieczenia ze względów higienicznych oraz ochrony przed korozją, do wszystkich modeli ComPact oferujemy obudowy ze stali nierdzewnej. Jednostki o mocy chłodzenia na poziomie 2kW i wyżej mogą opcjonalnie zostać wyposażone w elektryczny parownik kondensatu.

Aby umożliwić uniwersalne zastosowanie urządzeń ComPact, oferujemy również modele montowane wewnątrz. Urządzenia dostępne są dla głębokości wnęki (A) od 30 mm do 120 mm. Części o numerach xxxxxx81 mają standardową głębokość 90 mm. W razie zainteresowania innymi modelami i numerami części prosimy o kontakt.


GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Instrukcja obsługi Kliknij aby pobrać](#)

 [Sterownik Kliknij aby pobrać](#)

 [Reklamacja Seifert - formularz dla klienta Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Model - Moc chłodzenia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Napięcie / częstotliwość	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001

