

SoliTherm CoolMatch

HOME > KATEGORIE > KLIMATYZATORY DO SZAF STEROWNICZYCH > SOLITHERM COOLMATCH

Te ultrakompaktowe i lekkie klimatyzatory zaprojektowano specjalnie do niewielkich obudów z ograniczonymi przestrzeniami do montażu. Można je zamontować na zewnątrz, we wnęce lub w szafie 19", przy wysokości jednostki wynoszącej zaledwie 3U.

Kompaktowy kompresor o zmiennej prędkości można ustawić tak, aby zapewniał moc chłodzącą tylko wtedy, gdy jest ona rzeczywiście potrzebna. Regulacja na bieżąco skutkuje jednolitą temperaturą w szafie, co zmniejsza negatywne oddziaływanie na części elektryczne i układ chłodzenia. To z kolei zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i wydłuża żywotność urządzeń. Ponadto, skraplanie wewnątrz szafy zostaje zredukowane do minimum. Seria CoolMatch wyznacza nowe standardy w kategorii osiągnięcia w stosunku do wielkości, co sprawia, że sprawdza się w szczególności w zastosowaniach takich jak chłodzenie baterii. W przypadku awarii, tryb stałoprądowy pozwala na bateryjne zasilanie jednostki. A wszystko to łączy się ze znacznymi oszczędnościami w zużyciu energii!

ZRÓŻNICOWANA MOC CHŁODZENIA TWOJEJ SZAFY

- Ochrona IP do IEC 60 529 Zewn. / Wewn.: IP 22/54
- Zakres temperatury działania: +10° C - +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Moc chłodzenia L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Napięcie / częstotliwość	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy
1	KG 2019 - 520 W / 380 W	24 V DC	Montaż w szafie 19"	5.20190240
2	KG 2019 - 520 W / 380 W	48 V DC	Montaż w szafie 19"	5.20190480
3	KG 2020 - 520 W / 380 W	24 V DC	Montaż w szafie 19"	5.20200240
4	KG 2020 - 520 W / 380 W	48 V DC	Montaż w szafie 19"	5.20200480
5	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250241
6	KG 2025 - 520 W / 380 W	24 V DC	475 × 310 × 98	5.20250481
7	KG 2002 - 520 W / 380 W	24 V DC	204 × 260 × 220	5.20020240
8	KG 2002 - 520 W / 380 W	48 V DC	204 × 260 × 220	5.20020480

