

SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIE > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK LÉGKONDITIONÁLÁSA > SOLITHERM OUTDOOR

A külső körülmények kihathatnak a vezérlőszekrényekre. Ebből kifolyólag az egységeink úgy kerültek megtervezésre, hogy a szekrények védve legyenek bármilyen szilárd és/vagy folyékony anyag bekerülésétől, mely potenciálisan megrongálhatná a kényes elektronikus alkatrészeket. A lamellás, nano bevonatos kondenzátor majdnem teljesen kezelésmentes és gyakorlatilag nem igényel szervízelt. Falra szerelt hűtőberendezéseink -20°C és 55°C közötti hőmérsékleten üzemelnek. Opcióként fűtőberendezés is beszerezhető, mely szükség esetén fűti a szekrény belsejét. A SoliTherm Outdoor termékcsaládba tartozó valamennyi hűtőberendezés rendelkezik az új elektronikus vezérlőnkkel, mely folyamatosan monitorozza a korábban beállított hőmérsékletet a szekrényben. A hőmérséklettől és a teljesítmény visszaesésétől függően a szekrényben a hűtő és a fűtő egységek megfelelően be és kikapcsolnak. Ennek eredményeként energia kerül megtakarításra és az alegységek élettartama meghosszabbodik. A SoliTherm Outdoor termékcsaládban 550 W - 4 kW hűtőteljesítményű modellek találhatók, melyek megfelelnek a szekrényekre vonatkozó IP 56 fokozat követelményeinek (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). A rozsdamentes acél verziók még a NEMA 4X követelményeknek is megfelelnek. Valamennyi egység (RAL 7035) porfestés bevonatú puha acél gépházzal rendelkezik.

SZABADTÉREN ALKALMAZHATÓ HATÉKONY MEGOLDÁS

- IP védelem az IEC 60 529 szerint, Külső / Belső: IP 56
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -20° C - +55° C

TOVÁBBI OPCIÓK

- Lehetőség van a légkondicionáló megrendelésére rozsdamentes acél (AISI 304) vagy saválló acél (AISI 316L) gépházban.
- A légkondicionálók integrált fűtőszállal felszerelhetők.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Hűtési teljesítmény L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Feszültség / frekvencia	Méterek (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám puha acél	Katalógusszám AISI 304	Katalógusszám AISI 316L
1	OC 5704 – 290 W / 250 W	230 V – 50/60 Hz	250 × 480 × 190	5.570400001	5.570400062	5.570400064
2	OC 5705 – 550 W / 410 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570500001	5.570500062	5.570500064
3	OC 5705 – 550 W / 410 W	120 V – 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570510001	5.570510062	5.570510064
4	OC 5705 – 550 W / 410 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570520001	5.570520062	5.570520064
5	OC 5708 – 750 W / 470 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570800001	5.570800062	5.570800064
6	OC 5708 – 750 W / 480 W	120 V – 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570810001	5.570810062	5.570810064
7	OC 5708 – 750 W / 480 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570820001	5.570820062	5.570820064
8	OC 5709 – 850 W / 610 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570900001	5.570900062	5.570900064
9	OC 5709 – 850 W / 600 W	120 V – 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570910001	5.570910062	5.570910064
10	OC 5709 – 850 W / 600 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570920001	5.570920062	5.570920064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V – 50/60 Hz	315 × 900 × 270	5.571000001	5.571000062	5.571000064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V – 60 Hz	315 × 900 × 270	5.571010001	5.571010062	5.571010064
13	OC 5710 – 1 kW / 720 W	400/460 V – 50/60 Hz 2~	315 × 900 × 270	5.571020001	5.571020062	5.571020064
14	OC 5715 – 1,5 kW / 1,22 kW	230 V – 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571500001	5.571500062	5.571500064
15	OC 5715 – 1,5 kW / 1,22 kW	120 V – 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571510001	5.571510062	5.571510064
16	OC 5715 – 1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V – 50/60 Hz 2~	395 × 1150 × 270	5.571520001	5.571520062	5.571520064
17	OC 5720 – 2 kW / 1,6 kW	230 V – 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572000001	5.572000062	5.572000064
18	OC 5720 – 2 kW / 1,6 kW	120 V – 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572010001	5.572010062	5.572010064
19	OC 5720 – 2 kW / 1,63 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	395 × 1150 × 270	5.572020001	5.572020062	5.572020064
20	OC 5726 – 2,5 kW / 1,97 kW	230 V – 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572600001	5.572600062	5.572600064
21	OC 5726 – 2,5 kW / 2 kW	120 V – 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572610001	5.572610062	5.572610064
22	OC 5726 – 2,5 kW / 2 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.572620001	5.572620062	5.572620064
23	OC 5731 – 3 kW / 2,4 kW	230 V – 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573100001	5.573100062	5.573100064
24	OC 5731 – 3 kW / 2,4 kW	120 V – 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573110001	5.573110062	5.573110064
25	OC 5731 – 3 kW / 2,4 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.573120001	5.573120062	5.573120064
26	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	230 V – 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.574000001	5.574100062	5.574100064
27	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	400/460 V – 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.574120001	5.574120062	5.574120064

