

SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIE > KLIMAANLEGG TIL STYRESKAP > SOLITHERM OUTDOOR

Eksterne forhold kan være skadelige for styreskaper. Derfor er våre enheter utformet for å beskytte kabinettene mot inntrenging av faste og/eller flytende fremmede stoffer som potensielt kan skade delikate elektroniske komponenter. En lamellkondensator med et nanobelegg er nesten vedlikeholdsfri og krever praktisk talt ingen servicearbeid. Våre veggmonterte kjølemaskiner opererer ved temperaturer på -20°C-55°C. Tilbudet omfatter også ytterligere varmeapparater som oppvarmer innsiden av skapet, om nødvendig.

Alle kjøleanordninger fra SoliTherm Outdoor-serien er utstyrt med vår nye elektroniske styreenheter som overvåker den forhåndsinnstilte temperaturen i kabinettet. Avhengig av temperatur og tap av strøm i skapet, vil kjøle- og varmekretsene slås på og av, tilsvarende. Som et resultat får vi besparelse på energi og utvidet levetid på komponenter. SoliTherm Outdoor-serien inkluderer modeller med en kjølekapasitet på 550 W - 4 kW som oppfyller IP 56-standarden for kabinetter (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). Versjoner i rustfritt stål oppfyller til og med NEMA 4X-kravene. Alle enheter er utstyrt med et pulvermalt kabinett av bløtt stål (RAL 7035).

EN EFFEKTIV LØSNING FOR UTENDØRS BRUK

- IP-beskyttelse til IEC 60 529 Utv. / Innv.: IP 56
- Arbeidstemperaturområde: -20° C – +55° C

TILLEGGSALTERNATIVER

- Mulighet for å bestille klimaanlegget i rustfritt stålhus (AISI 304) eller syrefast stål (AISI 316L).
- Klimaanlegget kan utstyres i integrerte varmeelementer.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Kjølekraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spenning / frekvens	Dimensjoner (bredde x høyde x dybde, mm)	Katalognummer bløtt stål	Katalognummer AISI 304	Katalognummer AISI 316L
1	OC 5704 - 290 W / 250 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 480 x 190	5.570400001	5.570400062	5.570400064
2	OC 5705 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570500001	5.570500062	5.570500064
3	OC 5705 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570510001	5.570510062	5.570510064
4	OC 5705 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570520001	5.570520062	5.570520064
5	OC 5708 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570800001	5.570800062	5.570800064
6	OC 5708 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570810001	5.570810062	5.570810064
7	OC 5708 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570820001	5.570820062	5.570820064
8	OC 5709 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 830 x 270	5.570900001	5.570900062	5.570900064
9	OC 5709 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 x 830 x 270	5.570910001	5.570910062	5.570910064
10	OC 5709 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 830 x 270	5.570920001	5.570920062	5.570920064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 x 900 x 270	5.571000001	5.571000062	5.571000064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 x 900 x 270	5.571010001	5.571010062	5.571010064
13	OC 5710 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 x 900 x 270	5.571020001	5.571020062	5.571020064
14	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571500001	5.571500062	5.571500064
15	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571510001	5.571510062	5.571510064
16	OC 5715 - 1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 x 1150 x 270	5.571520001	5.571520062	5.571520064
17	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572000001	5.572000062	5.572000064
18	OC 5720 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572010001	5.572010062	5.572010064
19	OC 5720 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 x 1150 x 270	5.572020001	5.572020062	5.572020064
20	OC 5726 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572600001	5.572600062	5.572600064
21	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.572610001	5.572610062	5.572610064
22	OC 5726 - 2,5 kW / 2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.572620001	5.572620062	5.572620064
23	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573100001	5.573100062	5.573100064
24	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	120 V - 60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573110001	5.573110062	5.573110064
25	OC 5731 - 3 kW / 2,4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.573120001	5.573120062	5.573120064
26	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.574000001	5.574100062	5.574100064
27	OC 5741 - 4 kW / 3,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.574120001	5.574120062	5.574120064

