

SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIE > KLIMATYZATORY DO SZAF STEROWNICZYCH > SOLITHERM OUTDOOR

Warunki zewnętrzne mogą dawać się we znaki szafom sterowniczym. Dlatego też nasze jednostki zaprojektowano tak, aby chronić szafy przed przeniknięciem do nich jakichkolwiek substancji obcych stałych i/lub płynnych, które mogłyby potencjalnie uszkodzić delikatne części elektroniczne. Lamelowy skraplacz z nanopowłoką jest niemalże bezobsługowy i praktycznie nie wymaga prac serwisowych. Nasze urządzenia chłodzące montowane na ścianach działają w temperaturach -20°C do 55°C.

Klimatyzatory wyposażone są w wewnętrzne ogrzewacze, które zapewniają odpowiednią temperaturę również w przypadku chłodniejszego otoczenia.

Wszystkie urządzenia chłodzące z serii SoliTherm Outdoor są wyposażone w nasz nowy sterownik elektroniczny, który na bieżąco monitoruje ustawioną wcześniej temperaturę w szafie. Zależnie od temperatury i utraty mocy w szafie, obwody chłodzenia i podgrzewania będą się odpowiednio załączać i wyłączać. W efekcie uzyskujemy oszczędność energii i przedłużoną żywotność podzespołów. Seria SoliTherm Outdoor obejmuje modele o mocy chłodzenia od 290 W do 5,8 kW spełniające normę stopnia IP 56 dla szaf (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). Wersje ze stalą nierdzewną spełniają nawet wymagania NEMA 4X.

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE DO UŻYCIA NA WOLNYM POWIETRZU

- Ochrona IP do IEC 60 529 Zewn. / Wewn.: IP 56
- Zakres temperatury działania: -20° C - +55° C

DODATKOWE OPCJE

- Możliwość zamówienia klimatyzatora w obudowie ze stali nierdzewnej (AISI 304) lub kwasoodpornej (AISI 316L).
- Możliwość zamówienia odpowiedniego zasilania: 120V, 230V, 400V dla każdego modelu

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Instrukcja obsługi [Kliknij aby pobrać](#)



Reklamacja Seifert - formularz dla klienta [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Model - moc chłodzenia L35L35 @ 50 Hz (DIN 3168)	Moc grzałki	Napięcie / Częstotliwość	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy	
					stal miękka	AISI 304
1	OC 5704 - 290 W	150 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 480 x 190	5.570401201	5.57040182
2	OC 5705 - 550 W	400 W	230 V - 50/60 Hz	304 x 830 x 270	5.570501201	5.57050182
3	OC 5708 - 750 W	400 W	230 V - 50/60 Hz	304 x 830 x 270	5.570801201	5.57080182
4	OC 5710 - 1 kW	400 W	230 V - 50/60 Hz	304 x 900 x 270	5.571001201	5.57100182
5	OC 5715 - 1,5 kW	1 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.571501201	5.57150182
6	OC 5720 - 2 kW	1 kW	230 V - 50/60 Hz	395 x 1150 x 270	5.572001201	5.57200182
7	OC 5731 - 3 kW	1,5 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.573101201	5.57310182
8	OC 5731 - 3 kW	1,5 kW	380-415 V 50 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.573121201	5.57312182
9	OC 5741 - 4 kW	2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	457 x 1550 x 355	5.574101201	5.57410182
10	OC 5741 - 4 kW	2 kW	230 V - 50/60 Hz	457 x 1550 x 355	5.574121201	5.57412182
11	OC 8762 - 5,8 kW	2 kW	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~	455 x 1135 x 390	5.876221201	5.87622182

