

## SoliTherm Outdoor

HOME > KATEGORIE > LUFTKONDITIONERING AV KONTROLLSKÅP > SOLITHERM OUTDOOR

Externa förhållanden kan påverka kontrollskåp. Därför är våra enheter utformade för att skydda skåp mot inträngning av fasta och / eller flytande främmande ämnen som potentiellt kan skada känsliga elektroniska komponenter. Lamellkondensator är nästan underhållsfri och kräver ingen underhållsarbete. Våra väggmonterade kylaggregat arbetar vid temperaturer mellan -20 ° C och 55 ° C. Det finns även uppvärmningsanordningar tillgängliga, som vid behov värmer insidan av skåpet. Alla kylaggregat från SoliTherm Outdoor-serien är utrustade med ny elektronisk styrenhet som övervakar den tidigare inställda temperaturen i skåpet. Beroende på temperatur och strömförlust i skåpet slås kyl- och värmekretsarna av och släcks därefter. Som ett resultat sparar vi energi och förlänger komponenternas livslängd. SoliTherm Outdoor-serien omfattar modeller med kylkapacitet från 550 W till 4 kW, som uppfyller IP 56-standarden för skåp (NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X). Versioner av rostfri stål uppfyller även NEMA 4X krav. Alla enheter är utrustade med ett pulverlackerat stål (RAL 7035).

### EN EFFEKTIV LÖSNING FÖR UTOMHUSBRUK

- IP-skydd för IEC 60 529 Ext. / Inre: IP 56
- Drifttemperaturområde: -20 ° C - + 55 ° C

### YTTERLIGARE ALTERNATIV

- Möjlighet att beställa luftkonditioneringen en kapsling av rostfritt stål (AISI 304) eller syrafast stål (AISI 316L).
- Luftkonditioneringsapparater kan utrustas med inbyggda värmare.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Modell - Kylkraft L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Spänning / frekvens	Mått (bredd × höjd × djup, mm)	Katalognummer	Katalognummer	Katalognummer
				Mjukt stål	AISI 304	AISI 316L
1	OC 5704 - 290 W / 250 W	230 V - 50/60 Hz	250 × 480 × 190	5.570400001	5.57040062	5.57040064
2	OC 5705 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570500001	5.57050062	5.57050064
3	OC 5705 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570510001	5.57051062	5.57051064
4	OC 5705 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570520001	5.57052062	5.57052064
5	OC 5708 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570800001	5.57080062	5.57080064
6	OC 5708 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570810001	5.57081062	5.57081064
7	OC 5708 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570820001	5.57082062	5.57082064
8	OC 5709 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 830 × 270	5.570900001	5.57090062	5.57090064
9	OC 5709 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 830 × 270	5.570910001	5.57091062	5.57091064
10	OC 5709 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 830 × 270	5.570920001	5.57092062	5.57092064
11	OC 5710 -1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 900 × 270	5.571000001	5.57100062	5.57100064
12	OC 5710 -1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 900 × 270	5.571010001	5.57101062	5.57101064
13	OC 5710 -1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 900 × 270	5.571020001	5.57102062	5.57102064
14	OC 5715 -1,5 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571500001	5.57150062	5.57150064
15	OC 5715 -1,5 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.571510001	5.57151062	5.57151064
16	OC 5715 -1,5 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 1150 × 270	5.571520001	5.57152062	5.57152064
17	OC 5720 -2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572000001	5.57200062	5.57200064
18	OC 5720 -2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 1150 × 270	5.572010001	5.57201062	5.57201064
19	OC 5720 -2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 1150 × 270	5.572020001	5.57202062	5.57202064
20	OC 5726 -2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572600001	5.57260062	5.57260064
21	OC 5726 -2,5 kW / 2 kW	120 V - 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.572610001	5.57261062	5.57261064
22	OC 5726 -2,5 kW / 2 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.572620001	5.57262062	5.57262064
23	OC 5731 -3 kW / 2,4 kW	230 V - 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573100001	5.57310062	5.57310064
24	OC 5731 -3 kW / 2,4 kW	120 V - 60 Hz	457 × 1550 × 355	5.573110001	5.57311062	5.57311064
25	OC 5731 -3 kW / 2,4 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.573120001	5.57312062	5.57312064
26	OC 5741 -4 kW / 3,3 kW	230 V - 50/60 Hz	457 × 1550 × 355	5.574000001	5.57410062	5.57410064
27	OC 5741 -4 kW / 3,3 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	457 × 1550 × 355	5.574120001	5.57412062	5.57412064

