

SoliTherm Peltier

HOME > KATEGORIE > KLIMAANLÆG TIL STYRESKABE > SOLITHERM PELTIER

Peltiers innovative termoelektriske teknologi sikrer en effektiv og næsten vedligeholdelsesfri løsning på køleområdet. Klimaanelæg i SoliTherm Peltier serien kombinerer teknologien med et slank og moderne udseende ved en effekt fra 50W til 250W. De termoelektriske komponenter muliggør opnåelse af en temperaturforskel mellem den indre og den ydre radiator ved at køle luften inde i kabinettet og på samme tid lede varmen ud. Ventilatorerne hjælper med at lede konvektionsvarme væk fra radiatorerne, som er optimeret for at kunne garantere en maksimal luftgennemstrømning.

Klimaanelæggene anbringes i pulvermalede kabinetter udført i stålplade el. rustfrit stålplade, alt efter kundens behov. De kan monteres i alle positioner, fordi de ikke indeholder en kompressor el. bevægelige dele. Opmærksomheden henledes på, at det integrerede kondensationssystem kan variere alt efter montering.

SoliTherm Peltier klimaanelæg er modstandsdygtige over for ekstreme vejrforhold og fungerer selv på steder med høj støvdannelse og olieforurening, samt ved temperatursvingninger fra -20°C til 65°C.

De er i overensstemmelse med de europæiske standarder IEC/TC 62610-1 og IEC/TC 62610-3 og kan bruges både indendørs og udendørs.

Styreenheder og termostater til køleenheder m. Peltier-modul leveres efter bestilling.

ULTRAKOMPAKTE KØLEANLÆG

- IP-beskyttelse på op til IEC 60 529 Udendørs / Indendørs: IP 66
- Driftstemperaturområde: -20° C - +65° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Model - Køleeffekt L35L35 (DIN 3168)	Spænding / frekvens	Dimensioner (bredde x højde x dybde i mm)	Katalognummer
1	TG 3030 - 30 W	12 V DC	154 x 110 x 128 (65)	5.3030303
2	TG 3030E - 30 W	12 V DC	158 x 212 x 131	5.3030305
3	TG 3050 - 50 W	24 V DC	154 x 206 x 135 (75)	5.3050303
4	TG 3050E - 50 W	24 V DC	158 x 302 x 137	5.3050305
5	TG 3102 - 100 W	24 V DC	304 x 200 x 138	5.3102303
6	TG 3102E - 100 W	24 V DC	306 x 302 x 140	5.3102305
7	TG 6105 - 100 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	356 x 280 x 118 (41)	5.6105303
8	TG 6105E - 100 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	356 x 280 x 166	5.6105305
9	TG 3152 - 150 W	24 V DC	180 x 400 x 171	5.3152303
10	TG 3152E - 150 W	24 V DC	188 x 500 x 174	5.3152305
11	TG 6155 - 150 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 194	5.6155303
12	TG 6155E - 150 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 207	5.6155305
13	TG 3200 - 200 W	24 V DC	180 x 400 x 171	5.3200303
14	TG 3200E - 200 W	24 V DC	188 x 500 x 174	5.3200305
15	TG 6205 - 200 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 207 (131)	5.6205303
16	TG 6205E - 200 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	330 x 500 x 207	5.6205305
17	TG 6405 - 400 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	432 x 600 x 140.5 (61.5)	5.6405303
18	TG 6405E - 400 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	430 x 600 x 212.5	5.6405305
19	TG 6805 - 800 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	514 x 972 x 140 (70.5)	5.6805303
20	TG 6805E - 800 W	120 - 230 V ~ 50/60 Hz	514 x 972 x 212	5.6805305

