

SoliTherm PROTEC Outdoor

HOME > KATEGORIE > KLIMATYZATORY DO SZAF STEROWNICZYCH > SOLITHERM PROTEC OUTDOOR

Klimatyzatory szaf sterowniczych SOLITHERM PROTEC są przeznaczone do użytku w ekstremalnie trudnych warunkach, takich jak przemysł petrochemiczny, stacje uzdatniania wody, obszary portowe i ekstremalne warunki pogodowe. Powlekany skraplacz i powlekane rury wewnętrzne po stronie otoczenia, a także obudowa ze stali nierdzewnej wykonana z V4A (AISI 316) zapewniają zwiększoną ochronę przed chemikaliami i mgłą solną.

Stopnie ochrony IP 56, NEMA / Typ 12, 3R, 4X zapewniają, że Twoja elektronika jest zawsze utrzymywana w wymaganej temperaturze w każdym korozyjnym środowisku.

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE DO UŻYCIA NA WOLNYM POWIETRZU

- obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316 (V4A)
- wysoki stopień ochrony IP 56, NEMA / UL Typ 3R/4X
- odparowanie kondensatu IP 66
- zintegrowana grzałka
- powlekany skraplacz
- powlekane rury miedziane
- zwiększona odporność na chemikalia i mgłę solną
- w zestawie interfejs RS 485 MODBUS

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Reklamacja Seifert - formularz dla klienta [Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Model - moc chłodzenia L35L35 (DIN 3168)	Grzałka	Napięcie / Częstotliwość	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr katalogowy
1	OC 8706 - 600 W	150 W	230 V - 50/60 Hz	250 x 380 x 250	5.87060584
2	OC 8712 - 1,12 kW	400 W	230 V - 50/60 Hz	305 x 585 x 305	5.87120584
3	OC 8720 - 2,0 kW	1000 W	230 V - 50/60 Hz	395 x 895 x 305	5.87200584
4	OC 8740 - 3,9 kW	2000 W	400-460 V 60 Hz 3~	455 x 1040 x 370	5.87402584
5	OC 8762 - 6,0 kW	2000 W	400-460 V 60 Hz 3~	455 x 1135 x 390	5.87622584

