

Solitherm SlimLine

[HOME](#) > [KATEGORIE](#) > [КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ](#) > [SOLITHERM SLIMLINE](#)

Максимальная мощность при небольших габаритах – это главная особенность кондиционеров серии Slimline. Соответствие действующим стандартам обеспечивает клиентам возможность лёгкой интеграции с системами корпусов и шкафов. Кондиционеры SlimLine рассчитаны на работу при условии обеспечения минимального уровня технического обслуживания. Они не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и не требуют фильтрационных ковриков.

Оптимизированный алюминиевый конденсатор с широкими рёбрами обеспечивает более эффективное охлаждение и надёжность для промышленного применения. Высококласные компоненты являются залогом бесперебойной работы и длительного срока службы кондиционеров SlimLine.

Устройства могут быть установлены внутри или снаружи (требуется дополнительный корпус NEMA COVER KIT); их глубина всего 110 мм, что делает их самыми тонкими кондиционерами на рынке. При монтаже в нишу устройства выступает только на 25 мм за стенкой шкафа. Поскольку для крепления требуются только небольшие отверстия, двери шкафа остаются стабильными.

Опционально, во всех моделях серии SlimLine вы можете использовать функцию «ведущий/ведомый», которая позволяет подключать до 20 устройств, и дисплея, при этом описанная система имеет присвоенный ей IP-адрес и оснащена функцией, которая позволяет передавать рабочие данные, и USB-соединением.

Защита IP для IEC 60 529 Наружн. / Внутр.: IP 24/54

Диапазон рабочих температур: +20° C - +55° C

Для модели	Материал	Wymiary (szer. x wys. x gł, mm)	№ в каталоге
KG 4266	AISI 304 (1.4301)	280 × 600 × 220	5.S/M5930017544
KG 4268	AISI 304 (1.4301)	342 × 650 × 220	5.S/M5930018050
KG 4269	AISI 304 (1.4301)	330 × 680 × 220	5.S/M5930017545
KG 4270	AISI 304 (1.4301)	420 × 1010 × 282	5.S/M5930019506
KG 4271	AISI 304 (1.4301)	420 × 1101 × 282	5.S/M5930018030
KG 4272	AISI 304 (1.4301)	420 × 1400 × 282	5.S/M5930019200
KG 4274	AISI 304 (1.4301)	420 × 1680 × 282	5.S/M5930016726

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Лр.	Модель - Мощность охлаждения L35L35 / L35L50 (DIN 3168)	Напряжение / частота	Размеры (шир. × выс. × гл., мм)	№ в каталоге
1	KG 4266 - 320 W / 140 W	230 V - 50/60 Hz	270 × 520 × 110	5.42660001
2	KG 4266 - 320 W / 140 W	120 V - 60 Hz	270 × 520 × 110	5.42661001
3	KG 4267 - 400 W / 195 W	230 V - 50/60 Hz	520 × 340 × 110	5.42670001
4	KG 4267 - 400 W / 195 W	120 V - 60 Hz	520 × 340 × 110	5.42671001
5	KG 4268 - 400 W / 155 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 520 × 110	5.42680001
6	KG 4268 - 400 W / 155 W	120 V - 60 Hz	320 × 520 × 110	5.42681001
7	KG 4269 - 500 W / 160 W	230 V - 50/60 Hz	320 × 600 × 110	5.42690001
8	KG 4269 - 500 W / 160 W	120 V - 60 Hz	320 × 600 × 110	5.42691001
9	KG 4270 - 600 W / 300 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 810 × 145	5.42700001
10	KG 4270 - 600 W / 300 W	120 V - 60 Hz	395 × 810 × 145	5.42701001
11	KG 4270 - 600 W / 300 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 810 × 145	5.42702001
12	KG 4271 - 820 W / 480 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 145	5.42710001
13	KG 4271 - 820 W / 480 W	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 145	5.42711001
14	KG 4271 - 820 W / 480 W	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 980 × 145	5.42712001
15	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1250 × 145	5.42720001
16	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	230 V - 50/60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42721001
17	KG 4272 - 1,1 kW / 710 W	120 V - 60 Hz	395 × 1250 × 145	5.42722001
18	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	380-415 V 50 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42740001
19	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	400-460 V 60 Hz 3~	395 × 1550 × 145	5.42741001
20	KG 4274 - 1,5 k / 1,2 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 1550 × 145	5.42742001
		120 V - 60 Hz		
		380-415 V 50 Hz 3~		
		400-460 V 60 Hz 3~		

