

Specialios konstrukcijos šildytuvas Ex CREX 020 (T5)


HOME > KATEGORIE > ATEX ZONA > SPECIALIOS KONSTRUKCIJOS ŠILDYTUVAS EX CREX 020 (T5)

T5 temperatūros klasės (maks. 100 °C) kompaktinis konvekcinis šildytuvas sprogioms zonoms. Saugo, kad nesusidarytų kondensatas, nuo temperatūros svyravimų ir užšalimo. Naudojamas matavimo transformatorių korpusuose ir skirstomosiose spintose.

CREX 020

- Sprogioms zonoms
- Didelis šilumos konvekcijos paviršius
- Tvirtinamas bėgeliais arba varžtais
- Paruoštas prijungti
- Neaptarnaujamas
- Temperatūros klasė T5

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



KATALOGO LAPAS [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Aprašymas**Katalogo Nr.**

1	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 50 W, temperatūros klasė T5, tvirtinamas gnybtu	5.02051.0-00
2	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 50 W, temperatūros klasė T5, tvirtinamas varžtais	5.02051.0-10
3	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 230 V, 100 W, temperatūros klasė T5, tvirtinamas varžtais	5.02052.0-10
4	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 120 V, 50 W, temperatūros klasė T5, tvirtinamas gnybtu	5.02051.9-00
5	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 120 V, 50 W, temperatūros klasė T5, tvirtinamas varžtais	5.02051.9-10
6	Šildytuvas EX tipas CREx 020 AC 120 V, 100 W, temperatūros klasė T5, tvirtinamas varžtais	5.02052.9-10

