

## RB IP 44 - Statybinė skirstykla

HOME > KATEGORIE > SURINKIMAS > RB IP 44 - STATYBINĖ SKIRSTYKLA

RB – pastatoma skirstykla statybos aikštelėms, laikiniams turizmo, pramonės ar pramogų objektams maitinti.

Tipas	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
RB	C3	cinkuota skarda	RAL7035

### BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kodą: 44
- Atsparumas smūgiams pagal IK kodą: 08
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -30 iki +80 °C

### PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: suvirintas monoblokas, kniedytas stogas
- Uždarymas: durelės su vyriais ir 90° varstymo kampu; galimybė savarankiškai keisti durelių varstymo kryptį
- Montavimo plokštė: visų versijų gaminama iš 2 mm storio cinkuotos skardos; tvirtinama prie perforuotų gėmbių
- Kabelių įvedimas: užaklintas dugnas su išvestu maitinimu
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais
- Kita: korpusas statomas ant 400 mm aukščio kojelių
- Elektros įranga:
  - **RB1-P-01** - skaitiklių skydas 3F, viršsrovių apsauga, liekamosios srovės apsauga, du 230 V lizdai, vienas 3-fazis 16 A lizdas, vienas 3-fazis 32 A lizdas;
  - **RB1-G-01** - pagrindinis jungiklis, viršsrovių apsauga, liekamosios srovės apsauga, keturi 230 V lizdai, du 3-faziai 16 A lizdai, du 3-faziai 32 A lizdai.

### VARDINIAI DUOMENYS:

- techninė įtampa 500 V
- vardinė įtampa 230 / 400 V
- vardinė srovė 200 A (400)

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KARTA KATALOGOWA

## DOKUMENTY



„Radiolex“ produktu atitikties deklaracija Kliknij aby pobrać

## Toliau lentelėje pateikiami korpusai pagal aprašymą

Lp. Aprašymas

Katalogo Nr.

---

1	RB-1-P-01 – statybinė skirstykla su matavimo sistema	265-001
2	RB-1-G-01 – statybinė skirstykla be matavimo sistemos	265-002

