

Stecker und Steckdosen aus Metall für Zone 1, 21 Ex

HOME > KATEGORIE > ANSCHLUSS VON ZUBEHÖR EX > STECKER UND STECKDOSEN AUS METALL FÜR ZONE 1, 21 EX

Die vorgeschlagenen Metallstecker und -steckdosen wurden in Übereinstimmung mit den aktuell geltenden Normen und Standards (einschließlich der ATEX-Richtlinie (94/9/EG)) erstellt. Sie sind für den Einsatz in den explosionsgefährdeten Zonen 1 und 2 geeignet. Es ist erwähnenswert, dass sie funktionieren Sie zeichnen sich durch überdurchschnittliche Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen auch unter extremen Betriebsbedingungen aus. Sie sind zuverlässig und äußerst langlebig, was sich in einem störungsfreien Einsatz niederschlägt.

Die angebotenen Stecker verfügen über eine spezielle Einbaubuchse. Dadurch wird verhindert, dass das Kabel während des Betriebs versehentlich herausgezogen wird. Steckdosen mit gelochtem Anschlussraum ermöglichen den Einbau verschiedener Kabelverschraubungen, angepasst an die Bedürfnisse der Anlage. Der externe Erdungsanschluss erhöht die Vielseitigkeit der vorgeschlagenen Metallstecker und -buchsen.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Datenblatt Kliknij aby pobrać

16 A 3-/4-/5-polig bis zu 415 V

Lp.	Typ	Spannung	Katalog-Nr.
1	Typ 16 A 3-polig / Wandsteckdose	220-250 V	5.NOR 000 003 230 016
2	Typ 16 A 3-polig / Stecker	220-250 V	5.NOR 000 003 230 058
3	Typ 16 A 4-polig / Wandsteckdose	380-415 V	5.NOR 000 003 230 024
4	Typ 16 A 4-polig / Stecker	380-415 V	5.NOR 000 003 230 066
5	Typ 16 A 5-polig / Wandsteckdose	380-415 V	5.NOR 000 003 230 032
6	Typ 16 A 5-polig / Stecker	380-415 V	5.NOR 000 003 230 074

