

Steuerschalter Ex

HOME > KATEGORIE > KASSETTEN, DRUCKTASTEN UND BEDIENFELDER AB > STEUERSCHALTER EX

Hochwertige Signalkomponenten sind beim Schaltschrankbau unverzichtbar. Zu dieser Produktgruppe gehören Anzeigelampen, Strommessgeräte, Schilder, Nockenschalter, Drucktasten, Steuerschalter und vieles mehr. Es besteht die Möglichkeit der Ad-hoc-Anbindung an Anzeige- oder Bedienelemente (Einbau in Wände mit einer maximalen Dicke von 5 mm).

GRUNDLEGENDE DATEN:

- Schnapping für schnelle Montage
- Vollständige Zertifizierung der eingebetteten Komponenten
- Verschiedene Anschlussklemmen
- Größe des Standardwerkstücks Ø 30,5 mm

TECHNISCHE DATEN:

- Kennzeichnung nach 94/9/EG (ATEX) D II 2G Ex ed IIC T6 / D I M 2 Ex de I
- EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98 ATEX 1117 U1)
- Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C / -55°C bis +45°C (optional)
- Nennspannung bis zu 690 V AC
- Nennstrom bis zu 20 A
- Nennstrom vergoldete Kontakte bis zu 0,4 A
- Bemessungsschaltvermögen und Isolierung nach EN 60947-5-1 AC-3: Ue 230 V / Ie 8 A; Ue 400 V / Ie 6 A; AC-11: Ue 24 V / Ie 6 A; Ue 230 V / Ie 0,4 A
- Anschlussklemmen 2-2,5 mm² Draht, 6 mm² Einzeldraht
- Gewicht 0,55 kg
- Befestigung Ø 30,5 mm Befestigungsloch
- Gehäusefarbe grau

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Datenblatt [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Beschreibung Katalog-Nr.

1 Kontrollschalter 5.GHG 249

