

STL IP 20 – Boîtier TIC

HOME > KATEGORIE > ARMOIRES DE COMMANDE > STL IP 20 – BOÎTIER TIC

STL - un boîtier à poser au sol, utilisé pour le montage de systèmes réseau avec un espacement de 19". Il est utilisé pour la séparation des grands réseaux TIC. Grâce aux ouvertures technologiques, l'armoire peut être raccordée librement en série.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description additionnelle	Revêtement
STL	C2	tôle en acier / portes vitrée	RAL7035
STL-SE	C2	tôle en acier / porte perforée	RAL9005

GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 20
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Plage de températures de travail: de -30 à +80°C

DONNÉES DE BASE:

- Fermeture: porte en tôle, en verre ou perforée avec charnières à angle d'ouverture de 105°; possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte de façon indépendante; dans les boîtiers STL la porte est muni de deux serrures brevetées de type 1333; dans les boîtiers STL-SE la porte est muni de serrure à poignée avec possibilité d'installer un cylindre encliquetable avec clé.
- Châssis de type rack 19 pouces: double, perforé, en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur.
- Insertion des câbles: un passe-fil disponible sur le fond et le toit
- Mise à la terre: la porte en tôle et le corps du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Dimensions atypiques
- Peinture en couleur souhaitée suivant la palette RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Fiche signalétique Kliknij aby pobrać



Déclaration de conformité pour les articles Radiolex Kliknij aby pobrać

Le tableau ci-dessous présente les boîtiers selon la description

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	N° de référence portes vitrée	N° de référence porte en tôle
1	800 × 2220 × 1000 - 47U	430-001	431-001
2	800 × 2220 × 800 - 47U	430-002	431-002
3	800 × 2220 × 600 - 47U	430-003	431-003
4	600 × 2220 × 1000 - 47U	430-004	431-004
5	600 × 2220 × 800 - 47U	430-005	431-005
6	600 × 2220 × 600 - 47U	430-006	431-006
7	800 × 2135 × 1000 - 45U	430-007	431-007
8	800 × 2135 × 800 - 45U	430-008	431-008
9	800 × 2135 × 600 - 45U	430-008	431-009
10	600 × 2135 × 1000 - 45U	430-010	431-010
11	600 × 2135 × 800 - 45U	430-011	431-011
12	600 × 2135 × 600 - 45U	430-012	431-012
13	800 × 2000 × 1000 - 42U	430-013	431-013
14	800 × 2000 × 800 - 42U	430-014	431-014
15	800 × 2000 × 600 - 42U	430-015	431-015
16	600 × 2000 × 1000 - 42U	430-016	431-016
17	600 × 2000 × 800 - 42U	430-017	431-017
18	600 × 2000 × 600 - 42U	430-018	431-018
19	800 × 1865 × 800 - 39U	430-019	431-019
20	800 × 1865 × 600 - 39U	430-020	431-020
21	600 × 1865 × 800 - 39U	430-021	431-021
22	600 × 1865 × 800 - 39U	430-022	431-022
23	800 × 1735 × 800 - 36U	430-023	431-023
24	800 × 1735 × 600 - 36U	430-024	431-024
25	600 × 1735 × 800 - 36U	430-025	431-025
26	600 × 1735 × 600 - 36U	430-026	431-026
27	800 × 1600 × 800 - 33U	430-027	431-027
28	800 × 1600 × 600 - 33U	430-028	431-028
29	600 × 1600 × 800 - 33U	430-029	431-029
30	600 × 1600 × 600 - 33U	430-030	431-030
31	800 × 1465 × 800 - 30U	430-031	431-031
32	800 × 1465 × 600 - 30U	430-032	431-032
33	600 × 1465 × 800 - 30U	430-033	431-033
34	600 × 1465 × 600 - 30U	430-034	431-034
35	800 × 1335 × 800 - 27U	430-035	431-035
36	800 × 1335 × 600 - 27U	430-036	431-036
37	600 × 1335 × 800 - 27U	430-037	431-037
38	600 × 1335 × 600 - 27U	430-038	431-038
39	800 × 1200 × 800 - 24U	430-039	431-039
40	800 × 1200 × 600 - 24U	430-040	431-040
41	600 × 1200 × 800 - 24U	430-041	431-041
42	600 × 1200 × 600 - 24U	430-042	431-042
43	800 × 935 × 800 - 18U	430-042	431-043
44	800 × 935 × 600 - 18U	430-044	431-044
45	600 × 935 × 800 - 18U	430-045	431-045
46	600 × 935 × 600 - 18U	430-046	431-046
47	800 × 800 × 800 - 15U	430-047	431-047
48	800 × 800 × 600 - 15U	430-048	431-048
49	600 × 800 × 800 - 15U	430-049	431-049
50	600 × 800 × 600 - 15U	430-050	431-050

Le tableau ci-dessous présente les boîtiers selon la description

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	N° de référence porte avant	N° de référence porte avant et arrière
1	800 × 2220 × 1200 - 47U	441-001	442-001
2	800 × 2220 × 1000 - 47U	441-002	442-002
3	600 × 2220 × 1200 - 47U	441-003	442-003
4	600 × 2220 × 1000 - 47U	441-004	442-004
5	800 × 2135 × 1200 - 45U	441-005	442-005
6	800 × 2135 × 1000 - 45U	441-006	442-006
7	600 × 2135 × 1200 - 45U	441-007	442-007
8	600 × 2135 × 1000 - 45U	441-008	442-008
9	800 × 2000 × 1200 - 42U	441-009	442-009
10	800 × 2000 × 1000 - 42U	441-010	442-010
11	600 × 2000 × 1200 - 42U	441-011	442-011
12	600 × 2000 × 1000 - 42U	441-012	442-012
13	800 × 1865 × 1200 - 39U	441-013	442-013
14	800 × 1865 × 1000 - 39U	441-014	442-014
15	600 × 1865 × 1200 - 39U	441-015	442-015
16	600 × 1865 × 1000 - 39U	441-016	442-016
17	800 × 1735 × 1200 - 36U	441-017	442-017
18	800 × 1735 × 1000 - 36U	441-018	442-018
19	600 × 1735 × 1200 - 36U	441-019	442-019
20	600 × 1735 × 1000 - 36U	441-020	442-020