

SWRS IP 20 - Muuntamon jakokeskus

HOME > KATEGORIE > OHJAUSKAAPIT > SWRS IP 20 - MUUNTAMON JAKOKESKUS

SWRS - seisova jakokeskuskaappi, joka on tarkoitettu sähkötekni-
sten laitteiden asentamiseen virtakiskojen eristeiden ja lopullisesti kytkentäkenttien muodossa
Vakiovalikoimaan sisältyvät versiot, joissa on 8 - 14 kenttää.

Tyyppi	Korroosiluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
SWRS	C3	sinkitty teräsohutlevy	RAL7035

YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 20
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C

PERUSTIEDOT:

- Runko: niitattu yhtenäinen tyyppi sarjaan liitännämahdollisuudella
- Sulkeminen: saranoitu ovi
- Kaapelin läpivienti: avoin pohja
- Maadoitus: keskuskaapin oves-
sa ja rungossa on kiertteelliset maadoitustapit
- Muut tiedot: virtasillan koroke virtasuojan kanssa, korkeus 300 mm
- Sisäpuolinen varustelu: kytkentäkentissä - rei'itetyt kulmaprofiilit (mahdollisuudella asentaa johtavien valmistajien kytkimet); korokekentissä - kulmaprofiilit ja asennuslevyt
- Jakokeskuskaappien tyyppisarja: konfiguraatiosta riippuen keskuskaappi voi koostua kytkentäkentästä, virtasillan korokkeesta sekä virtasuojasta ja mittausjärjestelmästä

LISÄOPTIOT:

- Epätavalliset mitat
- Maalaus millä tahansa RAL-väri-
valikoiman värillä

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Luettelokortti Kliknij aby pobrać



Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać

Alla oleva taulukko esittää kuvauksen mukaiset keskuskaapit

Lp.	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Luettelonumero
1	Kytkentäkentät ilman koroketta - 860 x 1250 x 400	360-001
2	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 860 x 2200 x 40	360-002
3	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 860 x 2200 x 400	360-003
4	Kytkentäkentät ilman koroketta - 1060 x 1250 x 400	360-004
5	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 1060 x 2200 x 40	360-005
6	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 1060 x 2200 x 400	360-006
7	Kytkentäkentät ilman koroketta - 1260 x 1250 x 400	360-007
8	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 1260 x 2200 x 400	360-008
9	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 1260 x 2200 x 400	360-009
10	Kytkentäkentät ilman koroketta - 1460 x 1250 x 400	360-010
11	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 1460 x 2200 x 400	360-011
12	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla - 1460 x 2200 x 400	360-012

