

SZT IP 55 - Carcasa exterior con aislamiento térmico

HOME > KATEGORIE > ARMARIOS DE MANDO > SZT IP 55 - CARCASA EXTERIOR CON AISLAMIENTO TÉRMICO

SZT - es una carcasa exterior, para montaje en suelo, equipada con doble pared y material aislante de 20 mm de grosor. Destinada para montaje en exteriores.

Tipo	Clase de corrosión	Material / descripción complementaria	Capa
SZT-ZN	C3	chapa de acero + imprimación epoxi	RAL7035
SZT-OH	C4**	acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	PULIDO
SZT-KO	C5-I (M)	acero resistente al ácido 1.4404 (AISI 316L)	PULIDO

INFORMACIONES GENERALES:

- Estanqueidad sg. código IP: 55
- Resistencia a golpes sg. código IK: 10
- Rango de temperatura de trabajo: desde -20 hasta +80 °C

AISLAMIENTO TÉRMICO RADIOLEX ES

- una opción complementaria para cualquier armario exterior.
- doble revestimiento de carcasa (pared exterior y pared interior).
- relleno con lana aislante entre paredes (20 mm)
- relleno con producto sellador de los bordes interiores no cerrados.

VENTAJAS DE USO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO RADIOLEX

- reducción de costes de calefacción
- un aspecto estético del armario dentro y fuera,
- protección contra factores ambientales adversos (temperaturas bajo cero, luz solar)

DATOS BÁSICOS:

- Carcasa: tipo monobloque, soldadura estanca,
- Cubierta: atornillable a carcasa, a dos aguas,

- Cierre: puerta con bisagras, apertura de 105°, cerradura con manilla que permite montar bombín con llave. Las carcasa con ancho desde 1000 mm cuentan con puerta de doble hoja.
- Placa de montaje: cada variante se fabrica con chapa cincada de 2 mm de grosor
- Salida de cables: en el fondo hay un prensaestopas - su tamaño depende del ancho de la carcasa.
- Toma de tierra: en las puertas y carcasa se encuentran tacos roscados para toma de tierra.

OPCIONES COMPLEMENTARIAS:

- Aislamiento térmico
- Incremento de rango de temperatura desde -50 hasta +120 °C
- Dimensiones atípicas
- Perforaciones en puertas, carcasa o placa de montaje
- Pintado con cualquier color sg. gama RAL
- Puerta frontal y posterior

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY

 [Declaración de conformidad para productos Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

La tabla a continuación contiene carcasas con placas de montaje

Lp.	Dimensiones (ancho x alto x prof. mm)	Referencia		
		SZT-ZN	SZT-OH	SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

