

SZT IP 55 - Eksternt kabinett med termisk isolasjon

HOME > KATEGORIE > STYRESKAPER > SZT IP 55 - EKSTERNT KABINETT MED TERMISK ISOLASJON

SZT - det er et frittstående utendørs kabinett utstyrt med doble vegger sammen med et isolasjonsmateriale med en tykkelse på 20 mm. Beregnet på montering i utendørs forhold.

Type	Korrosjonsklasse	Materiale / ekstra opplysninger	Belegg
SZT-ZN	C3	stålplate + epoxy grunning	RAL7035
SZT-OH	C4**	rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)	KUTT
SZT-KO	C5-I (M)	syrefast stål 1.4404 (AISI 316L)	KUTT

GENERELLE OPPLYSNINGER:

- Tetthet i henhold til IP-koden: 55
- Slagfasthet i henhold til IK-koden: 10
- Arbeidstemperaturområde: fra -40 til +80 °C

TERMISK ISOLASJON FRA RADIOLEX OMFATTER

- et ekstra alternativ for hver utendørs skap
- en dobbel kledning (ytter- og innervegg)
- fylling med isolasjonsull mellom veggene (20 mm)
- fylling av uforseglete innvendige kanter med tetningsmasse

FORDELENE MED Å BRUKE TERMISK ISOLASJON FRA RADIOLEX

- besparelse på oppvarmingskostnader
- estetisk utseende av styreskapet, både på ut- og innsiden
- beskyttelse mot ugunstige miljøforhold (frost, sollys)

GRUNNOPPLYSNINGER:

- Skrog: helstøpt type, tett sveiset;

- Tak: festet til skroget med skruer, saltak
- Lukking: hengslet dør med en åpningsvinkel på 105°; en lås i form av et håndtak med mulighet for å montere en klikksylinder med nøkkel Kabinetter med en bredde på mer enn 1000 mm har et to-fløyet dør
- Monteringsplate: i hver versjon fremstilt av galvanisert blikkplate med en tykkelse på 2 mm;
- Kabelinnføring: i bunnen finnes det en kabelinngang, dimensjonene er avhengig av kabinettets bredde
- Jording: I døren og skroget finnes det gjengede jordingspinner

TILLEGGSALTERNATIVER:

- Økning i arbeidstemperatur i område fra -50 til +120 °C
- Atypiske dimensjoner
- Stansing av hull i døren, skroget eller monteringsplaten
- Maling i en farge fra RAL-paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Samsvarserklæring for Radiolex-produkter Kliknij aby pobrać

Tabellen nedenfor viser kabinetter med monteringsplate

Lp.	Dimensjoner (bredde x høyde x dybde, mm)	Katalognummer		
		SZT-ZN	SZT-OH	SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

