

# SZT IP 55 - Lämpöeristetty kaappi ulkoasennukseen

HOME > KATEGORIE > OHJAUSKAAPIT > SZT IP 55 - LÄMPÖERISTETTY KAAPPI ULKOASENNUKSEEN

SZT - on ulkoasennukseen tarkoitettu vapaasti seisova kaappi, jossa on kaksoisseinärakenne 20 mm eristysmateriaalilla. Tarkoitettu ulkoasennukseen.

| Tyyppi | Korroosioluokka | Materiaali / lisäselostus             | Pinnoite |
|--------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| SZT-ZN | C3              | teräsohutlevy + epoksipinnoite        | RAL7035  |
| SZT-OH | C4**            | ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)   | HIONTA   |
| SZT-KO | C5-I (M)        | haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L) | HIONTA   |

## YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 55
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C

## LÄMMÖNERISTE RADIOLEX TO

- lisäoptio jokaiseen ulkoasennuskaappiin
- kaapin kaksinkertainen pinta (ulkoseinä ja sisäseinä)
- seinäpintojen välin täyttö eristysvillalla (20 mm)
- avointen sisäpuolisten reunojen täyttö tiivistysaineella

## RADIOLEX LÄMMÖNERISTEEN KÄYTÖN EDUT

- lämmityskustannusten säästö
- ohjauskaapin esteettinen ulkonäkö sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta
- suojaus ympäristön epäedullisia olosuhteita vastaan (pakkanen, auringonpaiste)

## PERUSTIEDOT:

- Runko: yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu;
- Katto: ruuvattu kiinni runkoon, harjakatto;

- Sulkeminen: saranoitu ovi 105° avautumiskulmalla, lukko kahvan muodossa, johon on mahdollisuus asentaa avaimella toimiva lukkosylinteri. Yli 1000 mm leveissä kaapeissa on kaksilehtinen ovi
- Asennuslevy: jokaisessa versiossa valmistettu 2 mm paksuisesta sinkitystä teräsohutlevystä;
- Kaapelin läpivienti: pohjassa on kaapeliaukko, koko riippuu kyseisen keskuskaapin leveydestä
- Maadoitus: keskuskaapin ovesa ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit

#### LISÄOPTIOT:

- Käyttölämpötilan suurentaminen alueelle -50 °C – +120 °C
- Epätavalliset mitat
- Oven, rungon tai asennuslevyn rei'itys
- Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

#### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



#### DOKUMENTY



Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać

Alla oleva taulukko esittää asennuslevyllä varustetut keskuskaapit

| Lp. | Mitat<br>(leveys x korkeus x syvyys, mm) | Luettelonumero |         |         |
|-----|------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|     |                                          | SZT-ZN         | SZT-OH  | SZT-KO  |
| 1   | 400 x 800 x 300                          | 126-601        | 126-701 | 126-801 |
| 2   | 400 x 1000 x 300                         | 126-602        | 126-702 | 126-802 |
| 3   | 600 x 1000 x 300                         | 126-603        | 126-703 | 126-803 |
| 4   | 600 x 1200 x 400                         | 126-604        | 126-704 | 126-804 |
| 5   | 800 x 1000 x 300                         | 126-605        | 126-705 | 126-805 |
| 6   | 800 x 1200 x 400                         | 126-606        | 126-706 | 126-806 |
| 7   | 1000 x 1600 x 300                        | 126-607        | 126-707 | 126-807 |
| 8   | 1000 x 1600 x 400                        | 126-608        | 126-708 | 126-808 |
| 9   | 1000 x 1800 x 300                        | 126-609        | 126-709 | 126-809 |
| 10  | 1000 x 1800 x 400                        | 126-610        | 126-710 | 126-810 |
| 11  | 1000 x 2000 x 300                        | 126-611        | 126-711 | 126-811 |
| 12  | 1000 x 2000 x 400                        | 126-612        | 126-712 | 126-812 |
| 13  | 1200 x 1600 x 300                        | 126-613        | 126-713 | 126-813 |
| 14  | 1200 x 1600 x 400                        | 126-614        | 126-714 | 126-814 |
| 15  | 1200 x 1800 x 300                        | 126-615        | 126-715 | 126-815 |
| 16  | 1200 x 1800 x 400                        | 126-616        | 126-716 | 126-816 |
| 17  | 1200 x 2000 x 300                        | 126-617        | 126-717 | 126-817 |
| 18  | 1200 x 2000 x 400                        | 126-618        | 126-718 | 126-818 |

