

SZT IP 55 - Lauko korpusas su termoizoliacija

HOME > KATEGORIE > VALDYMO SPINTOS > SZT IP 55 - LAUKO KORPUSAS SU TERMOIZOLIACIJA

SZT – statomas lauko korpusas su dvigubomis sienelėmis ir 20 mm storio izoliacijos medžiaga. Skirtas montuoti lauko sąlygomis.

Tipas	Korozijos klasė	Medžiaga / papildomas aprašymas	Danga
SZT-ZN	C3	plieno skarda + epoksidinis gruntas	RAL7035
SZT-OH	C4**	nerūdijantis plienas 1.4301 (AISI 304)	2B 240
SZT-KO	C5-I (M)	rūgštims atsparus plienas 1.4404 (AISI 316L)	2B 240

BENDROJI INFORMACIJA:

- Sandarumas pagal IP kod?: 55
- Atsparumas smūgiams pagal IK kod?: 10
- Darbinės temperatūros intervalas: nuo -30 iki +80 °C

RADIOLEX TERMOIZOLIACIJA -

- papildoma kiekvienos lauko spintos parinktis
- dvigubas korpuso apvalkalas (išorinė ir vidinė sienelės)
- tarp sienelių užpildyta izoliacine vata (20 mm)
- neužaklintos vidinės briaunos užpildytos hermetiku

RADIOLEX TERMOIZOLIACIJOS NAUDOJIMO PRIVALUMAI

- taupo šildymo sąnaudas
- valdymo spinta atrodo estetiškai iš lauko ir vidaus
- saugo nuo nepalankių aplinkos veiksnių (šalčio, saulės)

PAGRINDINIAI DUOMENYS:

- Korpusas: sandariai suvirintas monoblokas;

- Stogas: prisukamas prie korpuso, dvišlaitis;
- Uždarymas: durelės su vyriais ir 105° varstymo kampu; užraktas rankenėlės pavidalo su galimybe sumontuoti spyruoklinę spyną su raktu Korpusai nuo 1000 mm pločio su dvivėrimis durelėmis
- Montavimo plokštė: visų versijų gaminama iš 2 mm storio cinkuotos skardos;
- Kabelių įvedimas: dugne yra kabelių pralaidas, matmenys priklauso nuo konkretaus korpuso pločio
- Įžeminimas: durelėse ir korpuse yra įžeminimo kaiščiai su sriegiais

PAPILDOMOS PARINKTYS:

- Platesnis darbinės temperatūros intervalas nuo -50 iki +120 °C
- Nestandartiniai matmenys
- Priekinės ir galinės durelės
- Angos durelėse, korpuse arba montavimo plokštėje
- Dažoma bet kuria RAL paletės spalva

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Lp.	Matmenys (P x A x G, mm)	Katalogo Nr. SZT-ZN	Katalogo Nr. SZT-OH	Katalogo Nr. SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

