

SZT IP 55 - Zewnętrzna obudowa z termoizolacją

HOME > KATEGORIE > SZAFY STEROWNICZE > SZT IP 55 - ZEWNĘTRZNA OBUDOWA Z TERMOIZOLACJĄ

SZT - jest to zewnętrzna obudowa wolnostojąca wyposażona w podwójne ściany wraz z materiałem izolacyjnym o gr. 20 mm. Przeznaczona do montażu w warunkach zewnętrznych.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał	Powłoka
SZT-ZN	C3	blacha stalowa + podkład epoksydowy	RAL7035
SZT-OH	C4**	stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)	SZLIF
SZT-KO	CX**	stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)	SZLIF

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 55
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -40 do +80°C

TERMOIZOLACJA RADIOLEX TO

- dodatkowa opcja do każdej szafy zewnętrznej
- podwójny płaszczyz obudowy (ściana zewnętrzna i ściana wewnętrzna)
- wypełnienie wełną izolacyjną pomiędzy ścianami (20 mm)
- wypełnienie uszczelniaczem niezaślepionych wewnętrznych krawędzi

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TERMOIZOLACJI RADIOLEX

- oszczędność kosztów ogrzewania
- estetyczny wygląd szafy sterowniczej zarówno na zewnątrz jak i w środku
- ochronę przed niekorzystnymi warunkami otoczenia (mróz, nasłonecznienie)

PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany;

- Dach: dokręcany do korpusu, dwu-spadzisty;
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; zamek w postaci rękojeści z możliwością zamontowania zatrzaskowej wkładki z kluczem Obudowy od szerokości 1000 mm posiadają dwuskrzydłowe drzwi
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm;
- Wprowadzanie kabli: w dnie znajduje się przepust kablowy, wymiar zależy od szerokości danej obudowy
- Uziemienie: w drzwiach i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające

DODATKOWE OPCJE:

- Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od -50 do +120°C
- Nietypowe wymiary
- Drzwi z przodu i z tyłu
- Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Instrukcja konserwacji powłok proszkowych Kliknij aby pobrać

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	Nr Katalogowy SZT-ZN	Nr Katalogowy SZT-OH	Nr Katalogowy SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

