

Szybkozłączki exlink 4 biegunowe/4 biegunowe + PE Ex

HOME > KATEGORIE > OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY EX > SZYBKOLĄCZKI EXLINK 4-BIEGUNOWE/4-BIEGUNOWE + PE EX

Proponowane złącza exlink mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie konieczna jest dystrybucja zasilania. Dzięki nim możliwa jest także niezawodna komunikacja systemów sterowania. Zostały one zaprojektowane zgodnie z aktualnymi normami oraz standardami, dzięki czemu mogą być wykorzystywane nawet w 1, 2, 21, czy też 22 strefie zagrożenia wybuchem. Oferowane złącza exline występują w dwóch wariantach (4-biegunowe oraz 4-biegunowe + PE). To za ich pomocą można stworzyć kompletny system łączeniowy oraz rozłączeniowy rozmaitych urządzeń elektrycznych.

W sprzedaży znajduje się szeroki wybór gniazd oraz wtyków. Są one dedykowane sygnałom niskonapięciowym do 250 V AC/10. Dostępne są modele wykonane z mosiądzu niklowanego, stali nierdzewnej, a także tworzyw sztucznych. Za prawidłowe połączenie obwodów o różnych napięciach odpowiada system IEC 309. Warto jednak podkreślić, że należy łączyć tylko wtyki oraz gniazda przenośne o tym samym napięciu znamieniowym.

W przypadku kabli o przekrojach od 0,25 mm² do 0,5 mm², 0,75 mm² do 1,5 mm² oraz opcjonalnie do 2,5 mm² można zastosować połączenia zaciskane. Zaciski sprężynowe bez śrub dostępne są jedynie w wybranych wariantach. Wtyki kołnierzowe mogą zostać bezpośrednio zamontowane do obudowy wybranego urządzenia. Wynika to z faktu, że zostały one wyposażone w gwint metryczny M20 x 1,5 lub 1/2" NPT. Złączki ex wykonane z metali nie wymagają dodatkowej certyfikacji. Warto podkreślić, że wszystkie produkty exlink mogą być podłączane i rozłączane podczas pracy. Dodatkowym atutem jest fakt, że wykonanie czynności roboczych nie wymaga pozwolenia na pracę pod napięciem.

PODSTAWOWE DANE:

- Możliwość podłączania i rozłączania bez konieczności wyłączania pracującego urządzenia
- Stopień ochrony IP66/IP68
- Dopuszczalna temperatura otoczenia od -55 do +70°C
- Zakres pracy do 250 V 10 A
- Obudowa ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu

- Maksymalnie 4 bieguny oraz PE
- Certyfikaty górnicze (EX I M2)

DOSTĘPNE MODELE - KONFIGURATOR

W celu szybkiego i łatwego skonfigurowania złącz eXLink proponujemy skorzystanie z konfiguratora na stronie: <http://exlink.internezzo.de/>

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Karta katalogowa [Kliknij aby pobrać](#)

