

Termisk isolasjon for styreskap

HOME > KATEGORIE > INNREDNINGSSYSTEMER > TERMISK ISOLASJON FOR STYRESKAP

Termisk isolasjon av boligskap består i isolasjon av alle skapvegger med et isolerende materiale som reduserer termisk permeabilitet ($<0,045 \text{ W / mK}$). Bruk av termisk isolasjon reduserer kostnadene ved oppvarming av interiøret om vinteren og nedkjøling om sommeren.

Vi tilbyr termisk isolasjon i PREMIUM- og EKO-versjonene for RSA-, SZA-, RSB-, SZB- og SZS-typeserien.

FORDELER MED Å BRUKE TERMISK ISOLASJON

- besparelse på oppvarmingskostnader
- beskyttelse mot ugunstige miljøforhold (frost, sollys)

TERMISK ISOLASJON I PREMIUM-VERSJONEN

- dobbel kledning på kabinettet (yttervegg og indre vegg)
- fylling med isolasjonsull med en tykkelse på 20 mm mellom veggene
- fylling av innvendige blinde kanter med tetningsmasse
- estetisk utseende
- estetisk utseende på styreskapet både ute og inne
- slitesterk isolasjon i årevis
- profesjonell utførelse

TERMISK ISOLASJON I EKO-VERSJONEN

- enkel kledning på kabinettet
- sort isolasjonsmatte limt til hver overflate inne i kabinettet (tykkelse 20 mm)
- mye billigere enn PREMIUM-isolasjonen

VALG AV TERMISK ISOLASJON

Kostnaden for termisk isolasjon avhenger av størrelsen på skapet der den skal installeres. Som standard, antas det en omregningsfaktor for kroppens overflate, dvs.: $2x(AxB+AxC+BxC)$, hvor: A=skapets bredde, B=skapets høyde, C=skapets dybde. Etter å ha beregnet overflaten, skal man velge riktig katalognummer. Måleenheten er en kvadratmeter og prisene refererer også til 1 kvadratmeter. Termisk isolasjon bør

bestilles sammen med kabinettet hvor den skal brukes.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



TA - Termisk isolasjon for RSA-, SZA-kabinettene

Lp. Beskrivelse

Katalognummer

1	TA-20-ST Termisk isolasjon PREMIUM for RSA, SZA - malt blikk 7035_GS + ull 20 mm og tetningsmasse	815-001
2	TA-40-ST Termisk isolasjon PREMIUM for RSA, SZA - malt blikk 7035_GS + ull 40 mm og tetningsmasse	815-002
3	TA-20-OH Termisk isolasjon PREMIUM for RSA, SZA - rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 20 mm og tetningsmasse	815-003
4	TA-40-OH Termisk isolasjon PREMIUM for RSA, SZA - rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 40 mm og tetningsmasse	815-004
5	TA-20-KO Termisk isolasjon PREMIUM for RSA, SZA - rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 20 mm og tetningsmasse	815-005
6	TA-40-KO Termisk isolasjon PREMIUM for RSA, SZA - rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 40 mm og tetningsmasse	815-006
7	TA-20-EKO Termisk isolasjon EKO for RSA, SZA - svart gummimatte 20 mm	815-007

TB - Termisk isolasjon for RSB-, SZB-, SZS-kabinettene

Lp. Beskrivelse

Katalognummer

1	TB-20-ST Termisk isolasjon PREMIUM for RSB, SZB, SZS - malt blikk 7035_GS + ull 20 mm og tetningsmasse	815-101
2	TB-40-ST Termisk isolasjon PREMIUM for RSB, SZB, SZS - malt blikk 7035_GS + ull 40 mm og tetningsmasse	815-102
3	TB-20-OH Termisk isolasjon PREMIUM for RSB, SZB, SZS - rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 20 mm og tetningsmasse	815-103
4	TB-40-OH Termisk isolasjon PREMIUM for RSB, SZB, SZS - rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) + ull 40 mm og tetningsmasse	815-104
5	TB-20-KO Termisk isolasjon PREMIUM for RSB, SZB, SZS - rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 20 mm og tetningsmasse	815-105
6	TB-40-KO Termisk isolasjon PREMIUM for RSB, SZB, SZS - rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) + ull 40 mm og tetningsmasse	815-106
7	TB-20-EKO Termisk isolasjon EKO for RSB, SZB, SZS - svart gummimatte 20 mm	815-107