Tragbare Verteiler mit mehreren Ausgängen und Ex Kabeltrommeln

Wir bieten hochwertige Verteiler und Fässer an, die für den Einsatz in den Explosionszonen 1 und 2 angepasst sind. Dabei handelt es sich um Elemente, die allen derzeit gültigen Normen und Standards entsprechen. Dank Kabeltrommeln und tragbaren Verteilern können viele Elektrogeräte auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden.
Die angebotenen Mehrfachverteiler verfügen über Flanschdosen. Ihr Schutzgrad beträgt IP 66, was sie unter allen industriellen Bedingungen zuverlässig macht. Dank ihrer einzigartigen Struktur können Kabeltrommeln als Stromversorgung für tragbare Elektrogeräte verwendet werden. Dies gilt auch für explosionsgefährdete Bereiche. Jeder Nutzer kann die Stecker und Steckdosen frei an seine individuellen Bedürfnisse anpassen.

Kabeltrommeln aus Edelstahl ermöglichen den Anschluss von bis zu drei Steckdosen. Geschweißte Stifte ermöglichen den Anschluss an die Äquipotential- und Sicherheitsleiter. Wandmontage ist möglich (innen oder außen). Gummimodelle eignen sich perfekt für härteste Einsatzbedingungen.
Tragbare Verteiler sind kompakt und daher einfacher zu transportieren und zu lagern. Deshalb werden sie unter anderem verwendet von: Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr.

GRUNDLEGENDE DATEN:

- Hohe Schutzart IP66
- Tragbarer Elektroverteiler mit Steckdosen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung
- Beständigkeit gegenüber chemischen Verbindungen und Temperaturschwankungen
- Verschiedene Steckdosenkombinationen

VERFÜGBARE MODELLE:

- Explosionsgeschützter tragbarer Steckdosenverteiler: 16 A 3-polig

- Explosionsgeschützter tragbarer Steckdosenverteiler: 16 A 5-polig
- Explosionsgeschützte Kabeltrommel: 16 A 3- und 5-polig,
- Explosionsgeschützte Kabeltrommel: 32 A 4 und 5 Pole

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

DOKUMENTY

Datenblatt Kliknij aby pobrać

Tragbarer Steckdosenverteiler 16 A 3-polig | 16 A 5-polig

Lp.	Beschreibung	Version	Anschlusskabel	Nr katalogowy
1	2 x 16 A Steckdose	3-polig	2 m	-
2	1 x 16 A Steckdose	5-polig	2 m	5.GHG 931 0003 R0011
3	1 x 16 A Steckdose	3-Polyg	2 m	-
4	2 x 16 A Steckdose	5-Polyg	2 m	5.GHG 931 0003 R0012
5	3 x 16 A Steckdose	3-Polyg	2 m	5.GHG 931 0003 R0013
6	2 x 16 A Steckdose	3-Polyg	5 m	-
7	1 x gniazdo 16 A	5-Polyg	5 m	5.GHG 931 0003 R0021
8	1 x 16 A Steckdose	3-Polyg	5 m	-
9	2 x 16 A Steckdose	5-Polyg	5 m	5.GHG 931 0003 R0022
10	3 x 16 A Steckdose	3-Polyg	5 m	5.GHG 931 0003 R0023

Kabeltrommel 16 A 3-polig | 16 A 5-polig | 32 A 5-polig

Lp.	Beschreibung	Version	Anschlusskabel	Typ	Katalog-Nr.
1	1 x Flanschdose 16 A 3-polig	-	20 m	Stahl	-
2	1 x Flanschdose 16 A 5-polig	5 x 2,5 mm2	20 m	Stahl	5.GHG 931 0003 R0031
3	3 x Flanschdose 16 A 3-polig	3 x 2,5 mm2	20 m	Stahl	5.GHG 931 0003 R0032
4	2 x Flanschdose 16 A 5-polig	5 x 2,5 mm2	20 m	Stahl	5.GHG 931 0003 R0033
5	2 x Flanschdose 32 A 4-polig	4 x 4 mm2	20 m	Stahl	5.GHG 931 0003 R0034
6	2 x Flanschdose 32 A 5-polig	5 x 4 mm2	20 m	Stahl	5.GHG 931 0003 R0035
7	1 x Flanschdose 16 A 5-polig	-	20 m	Stahl	-
8	1 x Flanschdose 32 A 5-polig	5 x 4 mm	20 m	Stahl	5.GHG 931 0003 R0036
9	502 Ex 200 – 250 V, 16 A 3-biegunowy, 6 h (1P, N, PE)	50 m, 3 x 2,5 mm2	-	Gummi	5.GHG 931 0004 R0001
10	502 Ex 200 - 250 V, 16 A 3-polig, 6 h (1P, N, PE)	30 m, 3 x 2,5 mm2	-	Gummi	5.GHG 931 0005 R0001
11	502 Ex 380 - 415 V, 16 A 5-polig, 6 h (3P, N, E)	30 m, 5 x 2,5 mm2	-	Gummi	5.GHG 931 0006 R0001
12	502 Ex 200 - 250 V, 16 A 3-polig, 6 h (1P, N, PE)	30 m, 3 x 2,5 mm2 mit Gehäuse	-	Gummi	5.GHG 931 0008 R0001
13	502 Ex 380 - 415 V, 16 A 5-polig, 6 h (3P, N, E)	30 m, 5 x 2,5 mm2 mit Gehäuse	-	Gummi	5.GHG 931 0009 R0001
14	502 Ex 200 - 250 V, 16 A 3-polig, 6 h (1P, N, PE)	50 m, 3 x 2,5 mm2 mit Gehäuse	-	Gummi	5.GHG 931 0010 R0001