

UD RR – Dach obudowy ramowej

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY ZEWNĘTRZNEJ > UD-RR – DACH OBUDOWY RAMOWEJ

Stosuje się w celu zastąpienia płyty górnej typoszeregu lub pojedynczej obudowy ramowej. Zapewnia podwyższenie szczelności obudowy w przypadku stosowania dachowego układu wentylacyjnego. Oferowane w dwóch wersjach: wewnętrznym i zewnętrznym. Wykonanie wewnętrzne nie powoduje powiększenia gabarytu obudowy.

OZNACZENIA TYPÓW

- **UD-RR** – Dach obudowy ramowej na tulejach (symetryczny). Standardowy dach z dystansami i widocznym prześwitem pomiędzy górną ścianą obudowy a daszkiem. Stosowany w sytuacji, gdy obudowa jest pojedyncza lub stanowi wewnętrzne pole pomiędzy innymi łączonymi obudowami.
- **UD-RRO** – Dach obudowy ramowej z perforacją (symetryczny). Standardowy dach dla obudów zewnętrznych, perforacja wykonana jest od spodu dachu co umożliwia zastosowanie wentylacji dachowej bez uszczerbku na szczelności całej aplikacji. Stosowany w sytuacji, gdy obudowa jest pojedyncza lub stanowi wewnętrzne pole pomiędzy innymi łączonymi obudowami.
- **UD-RR-AS** – Dach obudowy ramowej na tulejach (asymetryczny). Standardowy dach z dystansami i widocznym prześwitem pomiędzy górną ścianą obudowy a daszkiem. Stosowany w sytuacji, gdy obudowa poprzez łączenie szeregowo z innymi obudowami stanowi skrajne pole (z lewej lub prawej strony).
- **UD-RRO-AS** – Dach obudowy ramowej z perforacją (asymetryczny). Standardowy dach dla obudów zewnętrznych, perforacja wykonana jest od spodu dachu co umożliwia zastosowanie wentylacji dachowej bez uszczerbku na szczelności całej aplikacji. Stosowany w sytuacji, gdy obudowa poprzez łączenie szeregowo z innymi obudowami stanowi skrajne pole (z lewej lub prawej strony).

OZNACZENIA SYMETRII

Dopisek „**W**” – oznacza, że dach licuje się z ramą (nie wystaje ponad obrys obudowy)

Dopisek „**Z**” – oznacza, że dach wystaje ponad obrys obudowy z obu stron (stosowany w przypadku, gdy obudowa jest pojedyncza oraz ma zastosowane boki zewnętrzne, które poszerzają gabaryt obudowy)

Dopisek „**L**” – oznacza, że dach z lewej strony wystaje ponad obrys obudowy, a z prawej licuje się z ramą

Dopisek „**P**” – oznacza, że dach z prawej strony wystaje ponad obrys obudowy, a z lewej licuje się z ramą

OZNACZENIA MATERIAŁÓW

Dach bez dodatkowego oznaczenia produkowany jest z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor RAL7035_GS

Dach z oznaczeniem „**OH**” – produkowany jest ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)

Dach z oznaczeniem „**KO**” – produkowany jest ze stali kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316L)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTY



Dachy RR - dokumentacja [Kliknij aby pobrać](#)

UD-RR - Dach obudowy ramowej na tulejach (symetryczny)

Lp.	Opis - wymiary obudowy (szer. × gł., mm)	Nr katalogowy UD-RRZ	Nr katalogowy UD-RRW	Nr katalogowy UD-RRZ-OH	Nr katalogowy UD-RRW-OH	Nr katalogowy UD-RRZ-KO	Nr katalogowy UD-RRW-KO
1	UD-RR - 400 × 400	198-001	198-020	199-001	199-020	199-201	199-220
2	UD-RR - 400 × 500	198-002	198-021	199-002	199-021	199-202	199-221
3	UD-RR - 400 × 600	198-003	198-022	199-003	199-022	199-203	199-222
4	UD-RR - 600 × 400	198-004	198-023	199-004	199-023	199-204	199-223
5	UD-RR - 600 × 500	198-005	198-024	199-005	199-024	199-205	199-224
6	UD-RR - 600 × 600	198-006	198-025	199-006	199-025	199-206	199-225
7	UD-RR - 600 × 800	198-007	198-026	199-007	199-026	199-207	199-226
8	UD-RR - 800 × 400	198-008	198-027	199-008	199-027	199-208	199-227
9	UD-RR - 800 × 500	198-009	198-028	199-009	199-028	199-209	199-228
10	UD-RR - 800 × 600	198-010	198-029	199-010	199-029	199-210	199-229
11	UD-RR - 800 × 800	198-011	198-030	199-011	199-030	199-211	199-230
12	UD-RR - 1000 × 400	198-012	198-031	199-012	199-031	199-212	199-231
13	UD-RR - 1000 × 500	198-013	198-032	199-013	199-032	199-213	199-232
14	UD-RR - 1000 × 600	198-014	198-033	199-014	199-033	199-214	199-233
15	UD-RR - 1000 × 800	198-015	198-034	199-015	199-034	199-215	199-234
16	UD-RR - 1200 × 400	198-016	198-035	199-016	199-035	199-216	199-235
17	UD-RR - 1200 × 500	198-017	198-036	199-017	199-036	199-217	199-236
18	UD-RR - 1200 × 600	198-018	198-037	199-018	199-037	199-218	199-237
19	UD-RR - 1200 × 800	198-019	198-038	199-019	199-038	199-219	199-238

UD-RRO - Dach obudowy ramowej z perforacją (symetryczny)

Lp.	Opis - wymiary obudowy (szer. × gł., mm)	Nr katalogowy UD-ROZ	Nr katalogowy UD-RROW	Nr katalogowy UD-RROZ-OH	Nr katalogowy UD-RROW-OH	Nr katalogowy UD-RROZ-KO	Nr katalogowy UD-RROW-KO
1	UD-RRO - 400 × 400	198-101	198-120	199-101	199-120	199-301	199-320
2	UD-RRO - 400 × 500	198-102	198-121	199-102	199-121	199-302	199-321
3	UD-RRO - 400 × 600	198-103	198-122	199-103	199-122	199-303	199-322
4	UD-RRO - 600 × 400	198-104	198-123	199-104	199-123	199-304	199-323
5	UD-RRO - 600 × 500	198-105	198-124	199-105	199-124	199-305	199-324
6	UD-RRO - 600 × 600	198-106	198-125	199-106	199-125	199-306	199-325
7	UD-RRO - 600 × 800	198-107	198-126	199-107	199-126	199-307	199-326
8	UD-RRO - 800 × 400	198-108	198-127	199-108	199-127	199-308	199-327
9	UD-RRO - 800 × 500	198-109	198-128	199-109	199-128	199-309	199-328
10	UD-RRO - 800 × 600	198-110	198-129	199-110	199-129	199-310	199-329
11	UD-RRO - 800 × 800	198-111	198-130	199-111	199-130	199-311	199-330
12	UD-RRO - 1000 × 400	198-112	198-131	199-112	199-131	199-312	199-331
13	UD-RRO - 1000 × 500	198-113	198-132	199-113	199-132	199-313	199-332
14	UD-RRO - 1000 × 600	198-114	198-133	199-114	199-133	199-314	199-333
15	UD-RRO - 1000 × 800	198-115	198-134	199-115	199-134	199-315	199-334
16	UD-RRO - 1200 × 400	198-116	198-135	199-116	199-135	199-316	199-335
17	UD-RRO - 1200 × 500	198-117	198-136	199-117	199-136	199-317	199-336
18	UD-RRO - 1200 × 600	198-118	198-137	199-118	199-137	199-318	199-337
19	UD-RRO - 1200 × 800	198-119	198-138	199-119	199-138	199-319	199-338